

UH3239

USB-C Mini Dock met meerdere poorten en stroomdoorvoer




Maximale uitbreiding onderweg

Draagbare USB-C dock voor iPad Pro, Windows laptops en MacBooks

6-in-1 USB-C Mini Dock met meerdere poorten en stroomdoorvoer

Alles in een strakke, compacte dock met 6 poorten

De ATEN UH3239 USB-C Multi-port Mini Dock verpakt al uw essentiële poorten in een strak en compact apparaat voor uitbreiding onderweg. Het is klein doch bomvol krachtige connectiviteit, en dat alles vanuit één enkele USB-C poort.



De mini dock is ontworpen voor maximale draagbaarheid en past makkelijk in uw tas of zak, waardoor hij ideaal is om onderweg mee te nemen. De uitgebreide, geïntegreerde USB-C kabel is 55cm lang en geschikt voor elke configuratie en situatie, met maximaal gemak.

Hi-Res 4K@30Hz HDMI display

Breid uw kijkruimte uit met één enkele monitor voor een kristalheldere resolutie tot wel 4K@30Hz, voor presentaties onderweg, groepsgesprekken en videostreaming.





Snelle gegevensoverdracht van 5Gbps

High-speed 2 USB-A poorten en USB-C 3.2 poort kunnen voor een gegevensoverdracht van 5Gbps zorgen om een complete muziekbibliotheek of fotoalbum snel te synchroniseren.


Type-C 60W PD en gegevensoverdracht

De USB-C poort ondersteunt 60W spanning voor een doorvoer van het opladen op volledige snelheid van uw Windows laptop, MacBook of iPad Pro, terwijl tegelijkertijd een standaard gegevensoverdracht van 5Gbps wordt ondersteund.

*Stroomadapter niet inbegrepen.



Eén dock voor een ongekende uitbreiding



Opties

De UH3239 USB-C Mini Dock met meerdere poorten en stroomdoorvoer is een draagbare, veelzijdige, flexibele 6-in-1 adapter for USB-C pc's of laptops. De duurzame aluminium behuizing is voorzien van dubbele USB 3.2 Type-A poorten, een USB-C PD poort, een HDMI poort en een SD- en MicroSD-kaartsleuf. Het voorziet in de connectiviteitsvraag voor randapparatuur en zorgt ervoor dat apparaten die met USB-C zijn aangesloten, van stroom worden voorzien. Het ondersteunt een resolutie tot 4K HDMI (3840 x 2160 @ 30Hz) zodat elk detail van de video haarscherp wordt weergegeven via de UHD-resolutie van de laptop met 4K graphics. Bovendien garanderen de 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A poorten effectieve communicatie met randapparatuur met een overdrachtssnelheid van 5 Gbps. Dankzij de USB-C PD poort, kan de UH3239 externe apparatuur van stroom voorzien, waardoor u niet langer gedoe hebt met kabels op uw bureau.


De UH3239 is een plug-en-play apparaat dat compatibel is met alle belangrijke besturingssystemen (Windows®, macOS X en iPadOS). Het is een compacte, doch krachtige oplossing voor gegevensoverdracht en stroom voor professionals die veel onderweg zijn en een mobiel werkstation nodig hebben.

- 6-in-1 multifunctioneel dock met 1x HDMI, 1x SD / Micro SD-kaartlezer, 1x USB-C PD-poort en 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A poorten
- Ondersteunt USB PD 2.0 voor opladen van laptop tot wel 60W via USB-C PD stroomadapter – voedingsprofielen zijn 5V, 12V, 15V, 20V
- Ondersteunt een resolutie tot 4K (3840 x 2160 @ 30Hz) voor superieure videodistributie
- Plug and Play – geen stuurprogramma's nodig
- Werkt met alle grote besturingssystemen: Windows®, macOS X en iPadOS
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 (USB-C)
- Compatibel met Apple M1 chip

Specificaties

Computerverbindingen	1
Kabellengte	55 cm
Connectoren	
Computer	USB 3.2 Gen1 Type-C man kabel
Apparaat	2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Vrouwelijk (Max. output 5V, 4.5W elk) 1 x USB-C 3.2 Gen 1 Vrouwelijk (Max. output 5V, 12W) Opmerking: 2 x USB Type-A en 1 x USB-C poorten delen in totaal 5V, 12W vermogen wanneer de UH3239 wordt gevoed door een PC via USB-C (@ 5V, 3A bus-powered).
Stroom	1 x USB-C Female (ondersteunt USB-C 3.2 Gen1 Port datatransfer) Ondersteunt Power Delivery 2.0 voor het opladen van laptops tot 60W Opmerking: Ondersteunde stroomprofielen zijn 5V, 12V, 15V, 20V (extra USB-C voedingsadapter nodig).
Video Uitgang	1 x HDMI vrouw (zwart)
Prestatie	
Geheugenstick	Ondersteunt SD V1.0/ v1.1/ v2.0/ V3.01 en V5.0 SD (capaciteit tot 2GB) SDHC (capaciteit tot 32GB) SDXC (capaciteit tot 2TB)
Video Resolutie	3840 x 2160@30Hz
Stroomverbruik	DC5V:15WBTU
Systeemvereisten	Windows 10 of hoger, computer met USB-C en DP Alt modus* * Met Intel 7th-Generation Core Processor (Kaby-Lake) en hoger. Meer informatie over CPU generatie vindt u op: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 of nieuwer, computer met USB-C iPadOS 13.1 of nieuwer, iPad Pro (USB-C)
Omgeving	
Operatietemperatuur	0 – 40°C
Opslagtemperatuur	-20 – 60°C
Vochtigheid	0 – 80% RH, Niet-condenserend
Fysieke Eigenschappen	
Behuizing	Aluminium
Gewicht	0.07 kg (0.17 lb)
Afmetingen (L x B x H)	13.30 x 3.60 x 1.10 cm (5.24 x 1.42 x 0.43 in.)
Let op	Houd er bij sommige producten voor rekmontage rekening mee dat de standaard fysieke afmetingen van BxDxH worden uitgedrukt in een LxBxH-formaat.

Diagram


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.