

2L-7D03DP-1

Kabel DisplayPort rev.1.4 (3m)



Kabel ATEN DisplayPort rev.1.4 obsługuje szybkość transmisji danych 32,4 Gb/s zapewniając łączność w wysokiej rozdzielczości i zaawansowane kanały pomocnicze. Jest to profesjonalne połączenie (np. gamingowego) komputera PC lub laptopa ze złączem DisplayPort, używane w połączeniu z rozwiązaniami DisplayPort firmy ATEN, z monitorem o ultrawysokiej rozdzielczości lub innymi urządzeniami wyposażonymi w interfejs DisplayPort. Nasz kabel DisplayPort rev.1.4 umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku w jakości do 8K Dynamic HDR z 32 kanałami. Każde złącze posiada zatrzaski z przyciskiem zwalniającym, które zapewniają bezpieczne połączenie.



Funkcje

- Krystalicznie czyste wideo do 8K (7680 x 4320 @ 60Hz), wstecznie kompatybilne z 5K (5120 x 2880 @ 60Hz) i 4K (4096 x 2160 @ 120Hz) i poprzednimi generacjami DP
- High Bit Rate 3 (HBR3): przepustowość 32.4 Gb/s
- Obsługa Multi-Stream Transport (MST) do połączenia łańcuchowego wielu monitorów
- Forward Error Correction
- Display Stream Compression (DSC)
- 32 nieskompresowane cyfrowe kanały audio
- Zgodny z RoHS

Specyfikacje

Maks. rozdzielczość wideo	Do 7680x4320@60Hz
Właściwości fizyczne	
Długość kabla	3M
Kolor kabla	Czarny
Wymiar zewnętrzny kabla	8.0 ± 0.2mm
Rozmiar przewodnika	26AWG
Materiał przewodnika	Miedź cynowana
Platerowanie kabla	Nikiel
Typ złącza	DisplayPort (20 pin) męski - męski
Typ ekranowania kabla	Stop aluminium i magnezu
Typ izolacji kabla	PVC
Środowiskowe	
Temperatura robocza	80°C
Klasa	UL VW-1 (Flame rate), CSA

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.