

BC36V9AH

Wewnętrzny zestaw akumulatorów



Wewnętrzny zestaw akumulatorów ATEN UPS jest wyposażony w funkcję wymiany podczas pracy (hot-swap), dzięki czemu umożliwia nieprzerwaną pracę systemów UPS ATEN podczas wymiany akumulatorów. Zapewnia stabilne zasilanie i jest łatwy w instalacji, dzięki czemu użytkownicy mogą bezproblemowo zarządzać swoim sprzętem elektrycznym.

Uwaga: Gdy akumulator nie jest używany, należy go ładować przez 4 ~ 6 godzin co 3 ~ 6 miesięcy.

Specyfikacje

Elektryczne	
Nominalne napięcie wyjściowe	36V
Akumulator	
Typ akumulatora	Sealed Lead-Acid
Rozmiar akumulatora	9AH
Ilość akumulatorów	3
Właściwości fizyczne	
Wymiary(D x S x W)	25.77 x 21.37 x 6.66 cm (10.15 x 8.41 x 2.62 in.)
Masa	8.10 kg (17.84 lb)
Kolor	Black
Środowiskowe	
Temperatura (praca/przechowywanie)	Operating: 32 – 104 °F (0 – 40 °C) Storage: -15 – 45 °C
Wilgotność (praca i przechowywanie)	0–95%
Wysokość nad poziomem morza	Operating: 0-10,000ft (0-3,000meter) Storage: 0-50,000ft (0-15,000meter)
Uwaga	

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.