

PE0110S

Podstawowe PDU 1U z ochroną przeciwprzepięciową

PE0110SA



Listwa Aten PE0110S to 10-wyjściowa, montowalna w racku jednostka PDU (Power Distribution Unit) o wysokości 1U, oferująca gniazda wyjściowe IEC lub NEMA. Dystrybuuje ona niefiltrowane zasilanie do 10 gniazd z jednej wtyczki zasilającej. [PE0210S](#) zapewnia również ochronę przed przepięciami, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu na skutek przepięć i skoków napięcia. Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zawiera wskaźnik LED, informujący o stanie urządzenia.

Aluminiowa obudowa pomaga przedłużyć żywotność urządzenia a dzięki wytrzymałej konstrukcji wykonanej z odpornego na uderzenia materiału zapewnia maksymalną trwałość. Podstawowe PDU 1U można łatwo zamontować na ścianie, meblach drewnianych lub stole roboczym.

Funkcje

- Oszczędność miejsca - konstrukcja 1U
- Modele z gniazdami IEC lub NEMA
- Ochrona przed przepięciami
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Wykonana z aluminium
- Wykorzystanie w centrach danych, serwerowniach i dla urządzeń telekomunikacyjnych

Specyfikacje

Function	PE0110SA	PE0110SG
Elektryczne		
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	15A (Max) (UL de-rated 12A Max)	10A (Max)
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA 5-15P	For G Plug : IEC-320 C14 For Z Plug : Chinese 10A
Moc wejściowa	1800VA(Max);1440VA(UL de-rated)	2400VA(Max)
Typ gniazda	(10) NEMA 5-15R	(10) IEC-320 C13
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max)	10A (Max)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max)	10A (Max)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	15A (Max) (UL de-rated 12A Max)	10A (Max)
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	YES	YES
Właściwości fizyczne		
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Masa	0.66 kg (1.45 lb)	0.66 kg (1.45 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(14#)	10ft(3×1.5mm2)
Środowiskowe		
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C *When the environmental temperature comes close 40 degrees, it is recommended to lower the load to 60% to comply to the safety regulations.	0 – 40°C / -20 – 60°C *When the environmental temperature comes close 40 degrees, it is recommended to lower the load to 60% to comply to the safety regulations.
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m
Zgodność		
Weryfikacja EMC	FCC Class A	-
Weryfikacja bezpieczeństwa	By Request	LVD
Uwaga		

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.