

PE0118S

Podstawowe PDU 1U z ochroną przeciwprzepięciową

PE0118SA



Rodzina podstawowych modułów PDU firmy ATEN została rozszerzona o moduły 1U zawierające 18 gniazd i dostępne w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia elegancki i solidny wygląd, a jednocześnie pozwala zminimalizować przestrzeń instalacyjną w celu zwiększenia efektywności pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi ochrony przeciwprzepięciowej urządzenia IT podłączone do PDU są dobrze chronione przed nagłymi skokami napięcia; ponadto konstrukcja zabezpieczenia nadprądowego skraca czas przestoju sprzętu. Urządzenia Basic PDU są dostosowane do potrzeb osób, które potrzebują łatwego w instalacji urządzenia do dystrybucji zasilania klasy przemysłowej w centrach danych, serwerowniach i szafach z okablowaniem sieciowym.

Funkcje

- Oszczędność miejsca – konstrukcja do montażu w stelażu 1U
- Modele z gniazdami wyjściowymi IEC lub NEMA
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Obudowa z aluminium
- Współpracuje z centrami danych, serwerowniami i sprzętem telekomunikacyjnym

Specyfikacje

Function	PE0118SA	PE0118SG
Elektryczne		
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	15A Max (UL de-rated 12A Max)	10A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Moc wejściowa	1800VA(Max); 1440VA(UL de-rated)	2400VA (Max)
Typ gniazda	(18) NEMA 5-15R	(18) IEC 320 C13
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15A Max (UL de-rated 12A Max) (PSE 10A)	10A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	15A Max (UL de-rated 12A Max)	10A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	15A Max (UL de-rated 12A Max)	10A Max
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	Tak	Tak
Właściwości fizyczne		
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Masa	1.22 kg (2.69 lb)	1.22 kg (2.69 lb)
Długość przewodu zasilającego	10 stóp (14#)	10 stóp (3×1.0mm2)
Środowiskowe		
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m
Zgodność		
Weryfikacja EMC	FCC Class A	CE Class A
Weryfikacja bezpieczeństwa	na żądanie	CE,LVD
Uwaga		

Diagram



Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.