

PE0218S

Podstawowe PDU 1U z ochroną przeciwprzepięciową

PE0218SA



Rodzina podstawowych modułów PDU firmy ATEN została rozszerzona o moduły 1U zawierające 18 gniazd i dostępne w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia elegancki i solidny wygląd, a jednocześnie pozwala zminimalizować przestrzeń instalacyjną w celu zwiększenia efektywności pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi ochrony przeciwprzepięciowej urządzenia IT podłączone do PDU są dobrze chronione przed nagłymi skokami napięcia; ponadto konstrukcja zabezpieczenia nadprądowego skraca czas przestoju sprzętu. Urządzenia Basic PDU są dostosowane do potrzeb osób, które potrzebują łatwego w instalacji urządzenia do dystrybucji zasilania klasy przemysłowej w centrach danych, serwerowniach i szafach z okablowaniem sieciowym.

Funkcje

- Oszczędność miejsca - konstrukcja do montażu w stelażu 1U
- Modele z gniazdami wyjściowymi IEC lub NEMA
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Ochrona przeciwprzepięciowa
- Obudowa z aluminium
- Współpracuje z centrami danych, serwerowniami i sprzętem telekomunikacyjnym

Specyfikacje

Function	PE0218SA	PE0218SB	PE0218SG
Elektryczne			
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	20A Max (UL de-rated 16A Max)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	For A Plug: NEMA L5-20P For A2 Plug: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Moc wejściowa	2400VA(Max); 1920VA(UL de-rated)	4800VA(Max); 3840VA(UL de-rated)	3840VA(Max)
Typ gniazda	(18) NEMA 5-20R	(18) IEC 320 C13	(17) IEC 320 C13,(1) IEC 320 C19
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	15A Max (UL de-rated 12A Max)	C13:10A Max C19:16A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	16A Max
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	Yes	Yes	Yes
Właściwości fizyczne			
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Masa	1.26 kg (2.78 lb)	1.26 kg (2.78 lb)	1.26 kg (2.78 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(12#)	10ft(12#)	10ft(3×1.5mm2)
Środowiskowe			
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m	3000m
Zgodność			
Weryfikacja EMC	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
Weryfikacja bezpieczeństwa	By Request	By Request	CE,LVD
Uwaga			

Diagram



Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.