

PE0212

Podstawowa seria PDU

PE0212A



Podstawowa seria PDU [PE0112](#) zawiera 12 gniazd AC, dostępnych w konfiguracji ICE i NEMA. Listwa [PE0112](#) została zaprojektowana w taki sposób, że pozwala na montaż pionowy w szafie rack, zapewniając tym samym więcej przestrzeni użytkowej.



Funkcje

Listwa PDU

- Oszczędność miejsca - pasuje do szafy rack 1U
- Wejścia IEC i NEMA
- Zabezpieczenie antyprzepięciowe
- Wykonane z aluminium

Główne zastosowanie

- Serwery
- Urządzenia sieciowe
- Sprzęt telekomunikacyjny

Specyfikacje

Function	PE0212A	PE0212B	PE0212G
Elektryczne			
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	20A Max (UL derating 16A Max)	20A Max (UL derating 16A Max)	16A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	IEC-320 C20	IEC-320 C20	IEC-320 C20
Typ gniazda	(12) NEMA 5-20R	(12) IEC 320 C13	(12) IEC 320 C13
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	20A Max (UL derating 16A Max)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	20A Max (UL derating 16A Max)	20A Max (UL derating 16A Max)	16A max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	20A Max (UL derating 16A Max)	20A Max (UL derating 16A Max)	16A max
OPD(Overcurrent Protection Device)	Yes	Yes	Yes
Właściwości fizyczne			
Wymiary(D x S x W)	48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.)	48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.)	48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.)
Masa	0.88 kg (1.95 lb)	0.88 kg (1.95 lb)	0.88 kg (1.95 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(12#)	10ft(12#)	10ft(3x1.5mm ²)
Środowiskowe			
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m	3000m
Zgodność			
Weryfikacja EMC	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
Weryfikacja bezpieczeństwa	TBD	TBD	CE, LVD
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.		

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.