



Simply Better Connections

KE8900S



Specyfikacje

Function	KE8900SR	KE8900ST
Złącza		
Nośniki wirtualne	2 x gniazdo USB Typ A (czarne)	N/D
Porty konsoli	2 x gniazdo USB Typ A (czarne) 1 x gniazdo HDMI (czarne) 1 x DB-9 męskie (czarne)	N/D
Porty KVM	N/D	1 x gniazdo USB Typ B (białe) 1 x gniazdo HDMI (czarne) 1 x DB-9 żeńskie (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack (czarne)	1 x gniazdo DC Jack (czarne) 1 x 3-pinowe złącze zacisków terminalowych (zielone)
Porty LAN	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)	1 x gniazdo RJ-45 (czarne)
Przełączniki		
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Diody LED		
10/100/1000 Mb/s	1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona)	1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona)
Zasilanie	1 (niebieska)	1 (niebieska)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Pobór mocy	TBD Uwaga:	TBD Uwaga:
Rozdzielczość wideo	Do 1920 x 1200 @ 60Hz	Do 1920 x 1200 @ 60Hz
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0–95% RH, bez kondensacji	0–95% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	TBD	TBD
Wymiary(D x S x W)	TBD	TBD
Uwaga		



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.