

KA7188

Kabel przejściowy USB HDMI Virtual Media KVM (obsługa czytnika kart inteligentnych i audio De-Embedder)



Kabel adaptera KVM KA7188 łączy przełącznik KVM z portem wideo HDMI i portami USB komputera docelowego.* KA7188 obsługuje wyjście HDMI i zapewnia dwie wtyczki USB do podłączenia komputera docelowego dla klawiatury / myszy, nośnika wirtualnego lub karty inteligentnej / CAC Funkcje czytnika.**

KA7188 obsługuje funkcję De-Embedder, która pobiera dźwięk z sygnału HDMI. Bardziej zaawansowane funkcje KA7188 to niewielki rozmiar i lekka konstrukcja, a także doskonała kompensacja sygnału i technologia pochylania opóźnień w celu uzyskania znacznie lepszej jakości obrazu.

Uwaga:

* Oba złącza USB muszą być podłączone do portów USB komputera docelowego, aby KA7188 mógł uzyskać wystarczającą moc.

** Informacje na temat kompatybilnych przełączników KVM można znaleźć na stronie listy kompatybilności kabli adaptera KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>).



Funkcje

- Łączy przełącznik KVM z wideo HDMI i portami USB komputera docelowego *
- Obsługuje Audio De-Embedder
- Automatywna kompensacja sygnału (ASC), bez ustawienia przełącznika DIP dla różnych odległości
- Emulacja klawiatury i myszy - zapewnia sprawne działanie serwera po odłączeniu go od portu KVM przełącznika lub przeniesieniu do innego portu KVM
- Obsługa nośników wirtualnych **
- Obsługa czytników kart inteligentnych / CAC **
- Najwyższa jakość wideo - obsługuje rozdzielczość do 1920 x 1200 (Zredukowane wygaszanie) ***
- Zbudowany w ASIC dla większej niezawodności i kompatybilności
- Kompaktowy rozmiar
- Aktualizacja oprogramowania układowego

Uwaga:

* Oba złącza USB muszą być podłączone do portów USB komputera docelowego, aby KA7188 mógł uzyskać wystarczającą moc.

** Informacje na temat kompatybilnych przełączników KVM można znaleźć na stronie listy kompatybilności kabli adaptera KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>).

*** Ta maksymalna rozdzielczość może się różnić w zależności od odległości transmisji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach produktów podłączonych przełączników KVM.

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x RJ-45 Female
Komputer	2 x USB Type A Male 1 x HDMI Male
Diody LED	
Połączenie	1 (Green)
Zasilanie	1 (Orange)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastic
Masa	0.11 kg (0.24 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.