

KA9570

Przewód-adapter KVM USB (moduł CPU)



Adaptory Altusen USB CPU umożliwiają podłączanie przewodów KVM do portów USB konsoli serwerów. Są to małe i lekkie adaptory doskonale sprawdzające się w połączeniu z większością serwerów stelażowych i biurkowych.

Funkcje

- Automatyczna kompensacja sygnałów (ASC) — nie jest wymagane przestawianie mikroprzełączników DIP dla różnych odległości
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1280 x 1024 przy odległości do 40 m; DDC2B
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami komputerów (PC, Mac)
- Kompaktowa obudowa

Uwaga: Urządzenie nie jest zgodne z przełącznikami KVM Matrix [KM0832/KM0432/KM0216](#).

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x RJ-45 Żeńskie
Komputery	1 x USB typ A męskie 1 x HDB-15 męskie
Diody LED	
Online	1 (zielony)
Połączenie	1 (pomarańczowe)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.15 kg (0.33 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.