

2A-137G

Moduł SFP optyczny 1.25G Single-Mode (10km)



Moduł (wkładka) 2A-137G Fiber Single-Mode 1.25G SFP zapewnia 1 GbE łączność do 10 kilometrów. Moduł nadawczo-odbiorczy może być zainstalowany zarówno w nadajnikach jak i odbiornikach. Jako moduł hotpluggable ze standardowym łącznikiem duplex dla komunikacji światłowodowej, 2A-137G pracuje z połączeniami single-mode-fiber (SMF) i działa w nominalnej długości fali 1310 nm co sprawia, że jest to opłacalny i bardzo wydajny moduł nadawczo-odbiorczy.

Funkcje

- Rozszerzenie łączności sieciowej nawet do 10 km
- Wejścia i wyjścia różnicowe
- Zgodny ze Small Form Factor Pluggable MSA (standardy SFP Multi-Source Agreements)
- Zgodny z SFF-8472 MSA Digital Diagnostic Monitor (DDM), Kalibracja Wewnętrzna
- Laser 1 Klasy o Międzynarodowym Standardzie Bezpieczeństwa i zgodności z normą IEC 825. Zgodny z EN60825-1 i FDA 21 CFR 1040.10 i 1040.11
- Zakres temperatury roboczej od 0° C do 70° C
- Zgodny z RoHS

Specyfikacje

Światłowód	
Szybkość danych	1.25 Gb/s
Odległość robocza	10 km
Typ światłowodu	Single Mode
DDM	Tak
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-70°C
Temperatura przechowywania	-40-85°C
Właściwości fizyczne	
Masa	0.02 kg (0.04 lb)
Wymiary(D x S x W)	5.59 x 1.46 x 1.30 cm (2.2 x 0.57 x 0.51 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.