

KA7188

Adapter KVM HDMI USB z Virtual Media (obsługa czytnika Smart Card i de-embedder audio)



Adapter KVM KA7188 łączy przełącznik KVM* z portem wideo HDMI i portami USB komputera docelowego. KA7188 obsługuje wyjście HDMI i zapewnia dwie wtyczki USB do podłączenia komputera docelowego dla klawiatury / myszy, obsługę [nośników wirtualnych](#) lub czytnika kart Smart / CAC**.

KA7188 obsługuje funkcję de-embedder audio, która wyodrębnia dźwięk z sygnału HDMI. Dodatkowe zalety KA7188 to niewielki rozmiar i lekka konstrukcja, a także doskonała kompensacja sygnału i technologia korygowania opóźnień w celu uzyskania znacznie lepszej jakości obrazu.

Uwaga:

* Informacje na temat kompatybilnych przełączników KVM można znaleźć na stronie listy kompatybilności adapterów KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>).

** Oba złącza USB muszą być podłączone do portów USB komputera docelowego, aby KA7188 otrzymał wystarczające zasilanie.



Funkcje

- Łączy przełącznik KVM z wideo HDMI i portami USB komputera docelowego*
- Obsługuje funkcję de-embeddera audio
- Automatyczna kompensacja sygnału (ASC) dla różnych odległości - bez ustawienia przełącznika DIP
- Emulacja klawiatury i myszy - zapewnia sprawne działanie serwera po odłączeniu go od portu KVM przełącznika lub przeniesieniu do innego portu KVM
- Obsługa nośników wirtualnych**
- Obsługa czytników kart inteligentnych / CAC**
- Najwyższa jakość wideo - obsługuje rozdzielczość do 1920 x 1200 (zredukowane wygaszanie)***
- Wbudowany ASIC dla większej niezawodności i kompatybilności
- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego

Uwaga:

* Oba złącza USB muszą być podłączone do portów USB komputera docelowego, aby KA7188 otrzymał wystarczające zasilanie.

** Informacje na temat kompatybilnych przełączników KVM można znaleźć na stronie listy kompatybilności adapterów KVM (<https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/>).

*** Ta maksymalna rozdzielczość może się różnić w zależności od odległości transmisji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach produktów podłączonych przełączników KVM. Zarówno sygnały wideo, jak i audio mogą zakłócać się podczas korzystania z nieekranowanego kabla, a transmisja na duże odległości może powodować poważniejsze zakłócenia. Ogólnie rzecz biorąc, zakłócenia występują, gdy odległość transmisji przekracza 40 metrów.

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x gniazdo RJ-45
Komputer	2 x wtyk USB Typ A 1 x wtyk HDMI
Diody LED	
Połączenie	1 (zielona)
Zasilanie	1 (pomarańczowa)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.11 kg (0.24 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.