Simply Better Connections

KA7189

Adapter KVM DisplayPort USB z Virtual Media (obsługa czytnika Smart Card i de-embedder audio)



Przewód - adapter KVM KA7189 łączy przełącznik KVM* z portem wideo DisplayPort i portami USB komputera docelowego. KA7189 obsługuje wyjście DisplayPort i zapewnia dwie wtyczki USB do podłączenia komputera docelowego dla klawiatury / myszy, obsługę nośników wirtualnych lub czytnika kart Smart / CAC**.

KA7189 obsługuje funkcję de-embeddera audio, która wyodrębnia dźwięk z sygnału DisplayPort. Dodatkowe zalety KA7189 to niewielki rozmiar i lekka konstrukcja, a także doskonała kompensacja sygnału i technologia korekcji opóźnienia w celu uzyskania znacznie lepszej jakości obrazu.

Uwaga:
* Informacje na temat kompatybilnych przełączników KVM można znaleźć na stronie listy kompatybilności adapterów KVM (https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/).
** Oba złącza USB muszą być podłączone do portów USB komputera docelowego, aby KA7189 otrzymał wystarczające zasilanie.

Funkcje

- Łączy przełącznik KVM z portem wideo DisplayPort i portami USB komputera docelowego*
- Obsługuje de-embedowanie audio
- Automatyczna kompensacja sygnału (ASC) dla różnych odległości - bez ustawienia przełącznika DIP
- Emulacja klawiatury i myszy - zapewnia sprawne działanie serwera po odłączeniu go od portu KVM przełącznika lub przeniesieniu do innego portu KVM
- Obsługa nośników wirtualnych**
- Obsługa czytników kart inteligentnych / CAC **
- Najwyższa jakość wideo - obsługuje rozdzielczość do 1920 x 1200 (zredukowane wygaszanie) ***
- Wbudowany ASIC dla większej niezawodności i kompatybilności
- Kompaktowy rozmiar
- Możliwość aktualizacji oprogramowania układowego

Uwaga:
* Oba złącza USB muszą być podłączone do portów USB komputera docelowego, aby KA7189 mógł uzyskać wystarczającą moc.
** Informacje na temat kompatybilnych przełączników KVM można znaleźć na stronie listy kompatybilności adapterów KVM (https://www.aten.com/global/en/products/kvmtool/kacablecompatibility/).
*** Ta maksymalna rozdzielczość może się różnić w zależności od odległości transmisji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach produktów podłączonych przełączników KVM. Zarówno sygnały wideo, jak i audio mogą zakłócać się podczas korzystania z nieekranowanego kabla, a transmisja na duże odległości może powodować poważniejsze zakłócenia. Ogólnie rzecz biorąc, zakłócenia występują, gdy odległość transmisji przekracza 40 metrów.

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x gniazdo RJ-45
Komputer	2 x wtyk USB Typ A 1 x wtyk DisplayPort
Diody LED	
Połączenie	1 (zielona)
Zasilanie	1 (pomarańczowa)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.11 kg (0.24 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.10 x 5.60 x 2.14 cm (3.58 x 2.2 x 0.84 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.