

KA7230S

Moduł Konsoli PS/2-USB



Moduł konsoli KA7230S oferuje bezpieczny dostęp do serwerów w przełączniku matrix KVM ([KM0932/KM0532](#)) z konsoli PS/2 lub USB (monitor, klawiatura i mysz) oddalonej nawet o 200 metrów. Zapewnia dodatkowy port do integracji ze stacją roboczą komputera, umożliwiając użytkownikom płynne przełączanie się między komputerem lokalnym a serwerami w przełączniku matrix KVM. KA7230S posiada również intuicyjny, graficzny interfejs użytkownika, graficzny OSD, oraz łatwe w obsłudze menu i ikony, które umożliwiają łatwy dostęp i wydajne zarządzanie.

KA7230S ma wbudowany port RS-232. Administratorzy mogą ustawić seryjne logowanie do terminala do modułu konsoli w celu kontrolowania dostępu do portu KVM dla wszystkich konsoli podłączonych do przełącznika – dowolna konsola może być przypisana do uzyskania dostępu do dowolnego portu KVM z jednego punktu interfejsu. Ta funkcja jest niezwykle użyteczna w dużych data centers, gdzie dane ze wszystkich konsoli mogą być wyświetlane na ścianie dla łatwego przeglądania wszystkich operacji, a cała instalacja może być monitorowana port po porcie.

Funkcje

- Jeden moduł konsoli combo może kontrolować lokalny komputer i przełącznik matrix KVM ([KM0932/KM0532](#))
- Obsługuje klawiatury oraz myszy PS/2 i USB (konsola)
- Przełączanie pomiędzy komputerem stacji roboczej a przełącznikiem matrix KVM
- Graficzne intuicyjne menu OSD, łatwy w użyciu graficzny wyświetlacz ekranowy do zarządzania serwerami
- Port RS-232 obsługuje logowanie pozwalające administratorowi kontrolować dostęp do portu KVM dla wszystkich konsoli podłączonych do przełącznika – dowolna konsola może być przypisana do uzyskania dostępu do dowolnego portu KVM z jednego punktu interfejsu
- Łączy się z przełącznikiem matrix KVM poprzez kabel Cat 5e/6
- Najwyższa jakość wideo: 1280 x 1024 @ 60Hz aż do 200 m
- Ręczna regulacja wzmocnienia wideo w celu precyzyjnego dostrojenia
- Wygodny wybór komputera za pomocą intuicyjnych kombinacji skrótów lub graficznych menu OSD
- Aktualizacja oprogramowania

Specyfikacje

Połączenia komputera	1
Połączenia konsoli	1
Wybór portu	GUI, Hotkey
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB Type A Female (White) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue)

Port KVM komputera lokalnego	1 x SPHD-17 Female (Yellow)
Porty przełącznika KVM	2 x RJ-45 Female
RS-232	1 x DB-9 Male (Black)
Zasilanie	1 x DC Jack
Przełączniki	
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x Slide
Regulacja wzmocnienia wideo	2 x Pushbutton
Wybór	1 x Pushbutton (Local/Remote)
Diody LED	
Zasilanie	1 (Blue)
Online	1 (Green)
Lokalne	1 (Orange)
Zdalne	1 (Orange)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2; USB (PC, Sun, Mac)
Wideo	1280 x 1024 @ 60Hz (200m max.)
Odstęp czasu skanowania	1-240 Seconds
Pobór mocy	DC5.3V:6.12W:37BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, Non-condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.22 kg (2.69 lb)
Wymiary(D x S x W)	22.71 x 17.15 x 5.48 cm (8.94 x 6.75 x 2.16 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

