

KA9520

Przewód-adapter KVM PS/2 (moduł CPU)



Adaptory Altusen PS/2 CPU umożliwiają podłączanie przewodów KVM do portów konsoli PS/2 serwerów. Są to małe i lekkie adaptory doskonale sprawdzające się w połączeniu z większością serwerów stelażowych i biurkowych.

Funkcje

- Automatyczna kompensacja sygnałów (ASC) — nie jest wymagane przestawianie mikroprzełączników DIP dla różnych odległości
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Możliwość uaktualniania oprogramowania przez cały czas eksploatacji produktu
- Bardzo wysoka jakość grafiki — obsługa rozdzielczości do 1280 x 1024 przy odległości do 40 m; DDC2B
- Wbudowany wyspecjalizowany układ scalony (ASIC) zapewniający większą niezawodność i kompatybilność
- Moduł CPU zapewniający automatyczną konwersję i współpracujący z różnymi kombinacjami interfejsów (PS/2, USB) i różnymi typami komputerów (PC)
- Kompaktowa obudowa

Uwaga: Urządzenie nie jest zgodne z przełącznikami KVM Matrix [KM0832/KM0432/KM0216](#).

Specyfikacje

Złącza	
Połączenie	1 x gniazdo RJ-45
Komputery	2 x wtyk mini-DIN 6 1 x wtyk HDB-15
Diody LED	
Online	1 (zielona)
Połączenie	1 (pomarańczowa)
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.14 kg (0.31 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.00 x 4.30 x 2.18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.