

CS692

2-portowy przełącznik USB kabla HDMI/Audio KVM ze zdalnym selektorem portu



Przełącznik KVM USB HDMI CS692 umożliwia podłączenie dwóch komputerów lub urządzeń ze złączem HDMI do jednej konsoli z klawiaturą i myszą USB oraz wyświetlaczem HDMI. Przełącznik CS692 stanowi istotne rozwinięcie wcześniejszych modeli KVM serii Petite — zapewnia pełną obsługę HDMI, umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB (po podłączeniu koncentratora USB do portu myszy USB), a mechanizm uaktualnień oprogramowania sprzętowego pozwala korzystać z zalet najnowszych poprawek i funkcji. Urządzenie CS692 łączy funkcje HDMI, udostępniania urządzeń peryferyjnych USB 2.0 i obsługi klawiatur przeznaczonych do gier — jest wygodne i doskonale sprawdza się w nowoczesnych zastosowaniach multimedialnych.

Urządzenie CS692 łączy funkcje HDMI, udostępniania urządzeń peryferyjnych USB 2.0 i obsługi klawiatur przeznaczonych do gier — jest wygodne i doskonale sprawdza się w nowoczesnych zastosowaniach multimedialnych.

Funkcje

- Możliwość kontrolowania dwóch komputerów lub urządzeń z interfejsem HDMI z jednej konsoli HDMI
- Jedna konsola KVM zarządza dwoma komputerami USB HDMI
- Kompatybilność z normami HDMI 1.3a i HDCP
- [Wybór komputera przez zdalny przełącznik wyboru portu, klawisze skrótów i mysz USB](#)
- Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- [Niezależne przełączanie połączeń KVM i audio — jeden komputer może obsługiwać połączenie KVM, a drugi audio*](#)
- Obsługa wielu platform: Windows, Mac i Linux
- Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane przewody typu „wszystko w jednym” (2 x 1,2 m)
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1200; 1080p
- Zgodność z panoramicznymi monitorami LCD
- [Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami](#)
- [Automatyczne przełączanie CS692 na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów](#)
- [Obsługa klawiatur multimedialnych i przeznaczonych do gier](#)
- Obsługa klawiatur i myszy bezprzewodowych i wielofunkcyjnych
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac**
- [Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB ***](#)
- Niewymagane zasilanie
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

Uwaga: * Nie ma możliwości niezależnego przełączania sygnału audio HDMI przez wbudowane głośniki HDMI monitora.

** Klawiatury Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC. Klawiatury Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

*** Ta funkcja może wymagać dodatkowego zasilacza.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, zdalny przełącznik portów, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (srebrne) 1 x HD typ A żeńskie (czarne) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	2 x USB typ A męskie (purpurowe) 2 x HD typ A męskie (czarne) 2 x USB typ A męskie (czarne) 2 x wtyczka mini stereo męska (zielona) 2 x wtyczka mini stereo męska (różowa)
Diody LED	
KVM	2 (zielony)
Długość kabla	
KVM	2 x 1,2 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	1080p; 1920 x 1200
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5V:0.72W:8BTUBTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.48 kg (1.06 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.24 x 6.65 x 2.52 cm (3.24 x 2.62 x 0.99 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.