

CS22DP

2-portowy przełącznik KVM USB DisplayPort ze zdalnym selektorem portu



CS22DP 2-portowy przełącznik KVM USB DisplayPort ze zdalnym selektorem portu, jest jednostką sterującą, która pozwala na dostęp do dwóch komputerów z poziomu pojedynczej konsoli USB i DisplayPort (klawiatura, video i mysz) z audio. Dzięki CS22DP można szybko i bez wysiłku przełączać się między dwoma komputerami DisplayPort za pomocą wygodnego przycisku zdalnego wyboru portu.

CS22DP obsługuje operacje wieloplatformowe umożliwiając przełączanie pomiędzy dwoma komputerami, na których uruchomiono różne systemy operacyjne. Co więcej, kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na sprawną i schłodną instalację, zapewniając idealne rozwiązanie oszczędzające miejsce, utrzymując dobrze zorganizowaną przestrzeń na biurku.

CS22DP jest szybki i łatwy do skonfigurowania. wystarczy podłączyć kable KVM do odpowiednich portów na karcie CS22DP i na komputerach. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania lub konfiguracji urządzeń - wystarczy podłączyć i używać.



Funkcje

- Jedna konsola KVM steruje dwoma komputerami z USB DisplayPort
- Superior video quality – aż do 4096 x 2160 @ 30Hz
- Wybór komputera poprzez Zdalny Wybór Portu
- Obsługuje oprogramowanie: Windows, Mac and Linux
- Obsługuje DisplayPort Dual-Mode (DP++)* do bezpośredniego wprowadzania pojedynczego łącza z sygnałem HDMI i/lub DVI poprzez zewnętrzne zasilanie adapterem DisplayPort-do-HDMI/DVI DP++
- Obsługuje mikrofon i głośniki
- Port USB może być używany do współdzielenia urządzeń peryferyjnych**
- Obsługuje usługę "podłączania na gorąco" USB
- Kompatybilne z HDCP
- Zasilanie

*DisplayPort Dual-Mode (DP++) wymaga użycia zasilania z adaptera DP++. Źródło grafiki musi spełniać wymagania DP++.

** CS22DP może wymagać zasilania zewnętrznego poprzez port micro USB.

Specyfikacje

| | |
|----------------------|---|
| Połączenia komputera | 2 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Wybór portu | Remote Port Selector |
| Złącza | |
| Porty konsoli | 2 x USB Type A Female 1 x DisplayPort Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green) 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Pink) |
| Porty komputera | 2 x USB Type A Male 2 x DisplayPort Male 2 x 3.5mm Audio Plug Male (Green) 2 x 3.5mm Audio Plug Male (Pink) |
| Zasilanie (opcjonalnie) | 1 x USB Micro Type B Female |
| Diody LED | |
| Port KVM (online/wybór) | 2 (White) |
| Długość kabla | |
| KVM | 2 x 1.2 m |
| Zdalny przełącznik portów | 1.8 m |
| Emulacja | |
| Klawiatura/Mysz | N/A |
| Wideo | 2560 x 1600 @ 60Hz |
| Pobór mocy | DC5V:1.38W:28BTU |
| Środowiskowe | |
| Temperatura robocza | 0 - 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 60°C |
| Wilgotność | 0-80% RH, Non-condensing |
| Właściwości fizyczne | |
| Obudowa | Plastic |
| Masa | 0.35 kg (0.77 lb) |
| Wymiary(D x S x W) | 8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.) |
| Uwaga | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość. |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.