

## CS62U

2-portowy przełącznik KVM USB



2-portowy przełącznik KVM USB CS62U ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 1,8 m. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.

### Funkcje

- Z jednej konsoli USB można sterować dwoma komputerami
- Kompaktowa konstrukcja, fabrycznie podłączone przewody 1,8 m
- Wybór systemu operacyjnego i języka klawiatury za pomocą skrótów klawiszowych
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac, Sun
- Port myszy USB można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB
- Video DynaSync™ – zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu
- Obsługa multimedialnych klawiatur USB i myszy wielofunkcyjnych
- Zintegrowana konstrukcja typu "wszystko w jednym"
- Obsługa głośników
- Bardzo wysoka jakość grafiki – rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Wyspecjalizowany układ scalony ASIC USB marki ATEN
- [Port myszy USB można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB](#)
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX, Mac, Sun oraz FreeBSD

**Specyfikacje**

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	2 x USB typ A męskie (czarne) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie) 2 x wtyczka mini stereo męska (zielona)
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Długość kabla	
Komputer	1,8 m (6 ft)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536, DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.37 kg ( 0.81 lb )
Wymiary(D x S x W)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

## Diagram



### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.