

CS62US

2-portowy przełącznik KVM USB VGA/Audio



2-portowy przełącznik KVM [CS62](#) ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 0,9 m. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.

Funkcje

- One USB console controls two USB computers
- Compact design, built-in 0.9 m cables
- Hotkey selection for OS and keyboard language
- [Computer Selection via hotkey and USB mouse](#) **NEW!**
- Multiplatform support - Windows, Linux, Mac, Sun
- [Video DynaSync™](#) - exclusive ATEN technology eliminates boot-up display problems and optimizes resolution when switching between ports
- [Console mouse port emulation/bypass feature supports most mouse driver](#) **NEW!**
- [USB mouse port can be used for USB hub and USB peripheral sharing](#)*
- [Supports gaming keyboards](#) **NEW!**
- [Supports multifunction and wireless keyboards and mice](#) **NEW!**
- All-in-one design
- With speaker support
- Superior video quality - up to 2048 x 1536; DDC2B
- Auto Scan function to monitor computer operation
- Non-powered
- Sun/Mac keyboard support and emulation*

- * 1. PC keyboard combinations emulate Sun/Mac keyboards
- 2. Sun/Mac keyboards only work with their own computers

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Porty KVM	2 x USB typ A męskie (czarne) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie) 2 x wtyczka mini stereo męska (zielona)
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Długość kabla	
Komputer	0,9 m (91,44 cm)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536, DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.28 kg (0.62 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.