

CL1008

8-portowy przełącznik KVM LCD PS/2-USB VGA typu Single Rail



Przełączniki KVM LCD serii CL1008 mają postać modułu sterującego, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Za pomocą jednego urządzenia CL1008 można zarządzać nawet 8 komputerami. Z przełącznikami CL1008/[CL1016](#) można łańcuchowo połączyć 15 kolejnych przełączników KVM — to daje łącznie 128 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli KVM.

Przełącznik CL1008 zajmuje niewiele miejsca i zapewnia sprawną obsługę. Ma zintegrowaną klawiaturę, monitor LCD 17" podświetlanym diodami LED oraz touchpad — wszystko to w obudowie zajmującej wysokość 1U w stelażu.

CL1008M: LCD 17"



Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Konsola KVM z monitorem LCD 17" podświetlanym diodami LED LCD w wysuwanej obudowie, z pozostawionymi odstępami na górze i dole w celu ułatwienia obsługi w stelażu (wysokość w stelażu: 1U)
- Możliwość obracania modułu o 115 stopni w celu dobrania najlepszego kąta patrzenia
- W zestawie standardowy zestaw do montażu w stelażu; opcjonalnie do dokupienia zestaw do łatwej instalacji i montażu w stelażu (instalacja przez jedną osobę)
- Możliwość podłączenia maks. 15 dodatkowych modułów w celu kontrolowania do 128 komputerów
- Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu ekranowego (OSD) obsługiwanego za pomocą myszy
- Funkcja Auto Scan umożliwia monitorowanie wybranych komputerów
- Obsługa rozsyłania — możliwość przesłania polecenia z klawiatury na wszystkie dostępne komputery instalacji
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania przełącznika
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Ustawienia graficzne każdego komputera są automatycznie dostosowywane w celu uzyskania optymalnego obrazu na monitorze LCD
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Obsługiwane języki klawiatury: Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux i FreeBSD


[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w stelażu...](#)

Specyfikacje

Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	128 (połączenie kaskadowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, skróty klawiszowe, przyciski chwilowe
Złącza	
Porty KVM	8 x SPHD-17 żeńskie (żółte)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11 (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki	
Resetowanie	1 x przycisk chwilowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Regulacja LCD	4 x przycisk chwilowy
Porty	8 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielony)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Blokada	1 (zielony)

Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17-calowy TFT-LCD
Rozstaw pikseli	0,264 mm x 0,264 mm
Obsługa kolorów	16,7 mln kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m ²
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (w poziomie), 160° (w pionie)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	
LCD 17"	1280 x 1024 przy 75 Hz ; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50/60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:21.3W:100BTU/h AC220V:23.6W:111BTU/h Uwaga:
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Masa	13.34 kg (29.38 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 64.02 x 4.40 cm (18.9 x 25.2 x 1.73 in.)
Uwaga	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.