

CS1644

4-portowy przełącznik KVMP™ USB 2.0 DVI Dual View
Obsługa dwóch wyświetlaczy Dual Link o wysokiej rozdzielczości



Urządzenie KVMP™ USB 2.0 DVI Dual View CS1644 jest nowatorskim przełącznikiem KVM (klawiatura, grafika, mysz). Łączy funkcje 4-portowego przełącznika KVM i 2-portowego koncentratora USB 2.0, a ponadto obsługuje grafikę dwuekranową na dwóch wyświetlaczach DVI. W związku z tym doskonale sprawdza się jako narzędzie pracy grafików, konsultantów bankowych i finansowych oraz personelu medycznego, a także jako wyposażenie miłośnika gier. Ponadto CS1644 obsługuje dźwięk przestrzenny w standardzie 2.1 wzbogacający przekaz wizualny.

Jako przełącznik KVM jest to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do czterech komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury USB, monitora i myszy USB) z zapewnieniem obsługi dwóch ekranów. Jako koncentrator USB zapewnia dostęp do podłączonych urządzeń peryferyjnych z każdego komputera — na zasadzie „jeden komputer w danym czasie”.



Funkcje

- 4-portowy przełącznik KVMP DVI Dual View z obsługą USB 2.0 oraz dźwięku przestrzennego w układzie 2.1
- Kontrolowanie 4 dwuekranowych komputerów i 2 dodatkowych urządzeń USB za pomocą jednej dwuekranowej konsoli USB
- Wbudowany 2-portowy koncentrator USB 2.0
- Pełna zgodność z normą USB 2.0
- Pełne pasmo przenoszenia tonów niskich — świetna jakość dźwięku przestrzennego w układzie 2.1
- Niezależne przełączanie aktywnej konsoli KVM, aktywnego łącza USB, aktywnego kanału audio
- Obsługa monitorów cyfrowych i analogowych — pełna zgodność z normą DVI; kompatybilność ze specyfikacją HDCP
- Wysoka jakość obrazu: 2560 x 1600 (DVI Dual Link); 1920 x 1200 (DVI Single Link)
- Obsługa rozdzielczości panoramicznych
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac, Sun
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Video DynaSync™ — zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Sun/Mac
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.