Simply Better Connections

CS74D

4-portowy przełącznik KVM USB DVI



Oznaczony symbolem CS74D 4-portowy przełącznik KVM USB DVI umożliwia sterowanie czterema komputerami przy użyciu jednej myszy USB, klawiatury USB i konsolety monitorowej z cyfrowymi złączami wizyjnymi (DVI). Obsługuje cyfrowe urządzenia wideo, takie jak wyświetlacze płaskoekranowe, projektory danych, wyświetlacze plazmowe i telewizory cyfrowe.

Przełącznik CS74D został wyposażony w technologię Video DynaSync™ firmy ATEN, która eliminuje problem braku wyświetlacza podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość; przełącznik został wyposażony w kilka dogodnych funkcji, takich jak wykrywanie włączenia zasilania, dźwięk w systemie 2.1 oraz udostępnianie urządzeń zewnętrznych przy użyciu portów USB 2.0, a ponadto zapewnia szybkie i łatwe sposoby uzyskiwania dostępu do komputerów.

Funkcje

- Pełna zgodność z normą DVI (tylko urządzenia cyfrowe)
- Obsługa myszy/klawiatur wielofunkcyjnych i bezprzewodowych
- Obsługa audio – pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach dźwięku przestrzennego 2.1
- Bardzo wysoka jakość wideo – rozdzielczość 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa wielu platform – Windows, Linux, Mac, FreeBSD i Sun
- Zgodność ze standardem HDCP
- Wykrywanie włączenia zasilania – automatyczne przełączanie na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów
- Video DynaSync™ – specjalna technologia ATEN eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz funkcji przełączania myszą*
- Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania układowego
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun**

* Przełączanie portu za pomocą myszy działa tylko w trybie emulacji myszy i tylko w przypadku zastosowania 3-klawiszowej myszy USB z kółkiem
** Kombinacje klawiatur PC emulują klawiatury Mac/Sun; klawiatury Mac/Sun współpracują tylko z komputerami Mac/Sun

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Połączenia konsoli	1
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy, mysz

Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (szare) 1 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone)
Gniazdo 1 komputera	1 x 44-pinowe złącze żeńskie
Gniazdo 2 komputera	1 x 44-pinowe złącze żeńskie
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Diody LED	
Wybór	4 (zielony)
Przyciski naciskowe	4
Długość kabla	1,2 m x 1; 1,8 m x 1 (44-pinowe)
Pobór mocy	DC5.3V:2.42W:16BTU
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	1920 x 1200 przy 60 Hz; 1920 x 1080 Full HD
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 sekund (domyślnie 5 s)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50˚C
Temperatura przechowywania	-20 - 60˚C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.51 kg (1.12 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.