Simply Better Connections

CS82U

2-portowy przełącznik KVM PS/2-USB



Biurkowy moduł sterujący KVM PS/2-USB CS82U zapewnia dostęp do dwóch komputerów z jednej konsoli KVM (Keyboard, Video, Mouse — klawiatura i mysz PS/2 lub USB, monitor VGA). Ponadto model CS82U jest wyposażony w nową technologię Video DynaSync™ firmy ATEN, która eliminuje problem braku wyświetlacza podczas rozruchu oraz optymalizuje rozdzielczość.

Przygotowanie do pracy jest łatwe i trwa tylko chwilę — wystarczy podłączyć przewody do odpowiednich portów. Nie trzeba konfigurować oprogramowania, przestrzegać specjalnych procedur instalacji. Nie ma problemów z kompatybilnością. Ponieważ CS82U bezpośrednio przechwytuje dane z klawiatury, obsługuje różne platformy systemowe.

Funkcje


- Możliwość sterowania dwoma komputerami ze złączami VGA z jednej konsoli PS/2/USB/VGA
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz myszy
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Wysoka jakość obrazu: rozdzielczość 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Kompletna emulacja klawiatury, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun*
- Odwzorowanie klawiatur w różnych językach — klawiatura angielska, japońska, francuska
- Obsługa klawiatur przeznaczonych do grania
- Tryb Auto Scan ułatwiający monitorowanie komputerów
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Niewymagane zasilanie

* 1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
2. Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, przyciski chwilowe, mysz USB
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (czarne) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (fioletowe) 1 x gniazdo 6-pinowe mini-DIN (zielone) 1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie)
Porty KVM	2 x złącze SPHD-18 żeńskie (żółte)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Wybór	2 x przycisk chwilowy
Diody LED	
Online	2 (pomarańczowe)
Wybór	2 (zielone)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	2048 x 1536 przy 60 Hz; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5V:0.72W:12BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.54 kg (1.19 lb)
Wymiary(D x S x W)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.