Simply Better Connections

CS22DP

2-portowy kablowy przełącznik KVM USB DisplayPort ze zdalnym selektorem portu



Simply Better Connections




Posiadanie dwóch komputerów, na których jednocześnie pracuje się nad różnymi projektami może być oszczędnością czasu, ale posiadanie przełącznika KVM umożliwiającego przełączanie się między komputerami za pomocą jednego przycisku i wyświetlanie obrazu na jednym wspólnym ekranie sprawia, że praca wielozadaniowa jest jeszcze bardziej produktywna. Pozwól, by kompaktowy przewodowy przełącznik KVM CS22DP odczynił swoją magię przez uporządkowanie Twojego biurka i nadanie mu całkiem nowego, "ogarniętego" wyglądu. A ponadto praca stanie się przyjemnością dzięki doskonałej jakości obrazu w 4K.



Doskonałe parametry AV w wyrazistej rozdzielczości 4K

CS22DP zwiększa wydajność pracy przy biurku dzięki udoskonaleniom audiowizualnym 4K, prezentując treści wizualne z niezwykłą precyzją.



Płynna integracja międzyplatformowa

CS22DP umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac i Linux), które są dostępne z jednej konsoli KVM przez przełączenie jednym przyciskiem zdalnego selektora portów.




Elastyczne współdzielenie urządzeń peryferyjnych USB

Porty USB konsoli można wykorzystać do połączenia plug-n-play ze zgodnymi urządzeniami peryferyjnymi USB 2.0, aby spełnić wymagania związane z pracą biurkową wymagającą np. dużej ilości danych.



Podłączony i włączony

CS22DP obsługuje podłączanie urządzeń USB na gorąco i jest zasilany przez podłączone źródła KVM z portów USB.



Zastosowania

Kablowy przełącznik KVM CS22DP doskonale sprawdza się w biurach, projektowaniu multimediów i rozrywce.



Porównanie produktów

CS22DP - 2-portowy przełącznik KVM USB DisplayPort ze zdalnym selektorem portu, jest jednostką sterującą, która pozwala na dostęp do dwóch komputerów z poziomu pojedynczej konsoli USB i DisplayPort (klawiatura, video i mysz) z audio. Dzięki CS22DP można szybko i bez wysiłku przełączać się między dwoma komputerami z wyjściami DisplayPort za pomocą wygodnego przycisku zdalnego wyboru portu.

CS22DP umożliwia przełączanie pomiędzy dwoma komputerami, na których mogą być uruchomione różne systemy operacyjne. Co więcej, kompaktowa konstrukcja urządzenia pozwala na sprawną i schludną instalację, zapewniając idealne rozwiązanie oszczędzające miejsce, utrzymując dobrze

zorganizowaną przestrzeń na biurku.

CS22DP jest łatwy i prosty do skonfigurowania. Wystarczy podłączyć kable KVM z CS22DP do odpowiednich portów w komputerach. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania lub konfiguracji urządzeń - wystarczy podłączyć i używać.

Uwaga: Aby podłączyć ekran VGA/DVI/HDMI to portu DisplayPort konsoli, wymagany jest zakup osobnego adaptera DisplayPort do VGA/DVI/HDMI z niezależnym zasilaniem.

Funkcje

- Jedna konsola KVM steruje dwoma komputerami z USB i DisplayPort
- Doskonała jakość wideo – aż do 4096 x 2160 @ 30Hz
- Wybór komputera poprzez zdalny selektor portu
- Obsługuje systemy: Windows, Mac i Linux
- Obsługuje mikrofon i głośniki
- Port USB konsoli może być używany do współdzielenia urządzeń peryferyjnych*
- Obsługuje podłączanie USB "na gorąco"
- Kompatybilny z DisplayPort 1.1 i HDCP
- Zasilanie z szyny USB


* CS22DP może wymagać zasilania zewnętrznego poprzez port micro USB typu B. Zasilacz nie jest dostarczany w komplecie z urządzeniem.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB Typ A 1 x gniazdo DisplayPort 1 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (zielone) 1 x gniazdo 3.5mm mini jack stereo (różowe)
Porty komputera	2 x wtyk USB Typ A 2 x wtyk DisplayPort 2 x wtyk 3.5mm mini jack stereo (zielony) 2 x wtyk 3.5mm mini jack stereo (różowy)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x gniazdo USB Micro typ B
Diody LED	
Port KVM (online/wybór)	2 (białe)
Długość kabla	
KVM	2 x 1.2 m
Zdalny przełącznik portów	1.8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	N/D
Wideo	2560 x 1600 @ 60Hz
Pobór mocy	DC5V:1.38W:28BTU
Środowiskowe	

Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.35 kg (0.77 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.