
Simply Better Connections

CS52

2-portowy przełącznik KVM Hybrid™



Elastyczne połączenia: Klawiatura PS/2 + mysz USB

Funkcje

- Możliwość kontrolowania dwóch komputerów za poziomu jednej konsoli (monitor, klawiatura PS/2 i mysz USB)
- Zdalny wybór portu — przełącznik można umieścić w dowolnym miejscu
- Obsługa myszy wielofunkcyjnych
- Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB
- Niewielka obudowa, wbudowane przewody typu „wszystko w jednym” (do konsoli 0,15 m; do komputerów 0,6 m i 1,2 m)
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista, Linux oraz FreeBSD

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skrót klawiszowy, zdalny przełącznik portów
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe gniazdo mini-DIN (fioletowe) 1 x gniazdo HDB-15 (VGA) (niebieskie) 1 x gniazdo USB typ A (czarne)
Porty KVM	2 x 6-pinowy wtyk mini-DIN (fioletowy) 2 x wtyk HDB-15 (VGA) (niebieski) 2 x wtyk USB typ A (czarny)
Zdalny przełącznik portów	1 x stereo typu mini jack
Diody LED	
Wybór	2 (zielony)
Długość kabla	
Konsola	0,15m
Komputer	0,6 m; 1,2 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 sekund
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.35 kg (0.77 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.