
Simply Better Connections

CS52D

2-portowy przełącznik KVM DVI Hybrid™ z obsługą audio



Elastyczne połączenia: Klawiatura PS/2 + mysz USB

Funkcje

- Możliwość kontrolowania dwóch komputerów za poziomu jednej konsoli (monitor DVI, klawiatura PS/2 i mysz USB)
- Pełna zgodność z normą DVI-Digital
- Zdalny wybór portu — przełącznik można umieścić w dowolnym miejscu
- Obsługa myszy wielofunkcyjnych
- Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB
- Niewielka obudowa, wbudowane przewody typu „wszystko w jednym” (do konsoli 1,2 m; do komputerów 0,6 m i 1,2 m)
- Obsługa dźwięku (mikrofon i głośniki) — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Niezależne przełączanie połączeń KVM i audio — jeden komputer może obsługiwać połączenie KVM, a drugi audio
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1200 przy 60 Hz; DDC2B
- Kompatybilność z normą HDCP
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista, Linux oraz FreeBSD

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Zdalny selektor portu
Złącza	
Porty konsoli	1 x gniazdo DisplayPort 2 x gniazdo USB typ A 1 x gniazdo audio 3.5mm mini jack stereo (zielone) 1 x gniazdo audio 3.5mm mini jack stereo (różowe)

Porty KVM (komputer)	CPU1: 1 x wtyk DisplayPort 1 x wtyk USB typ A 1 x wtyk audio 3.5mm mini jack (zielony) 1 x wtyk audio 3.5mm mini jack (różowy) CPU2: 1 x wtyk USB typ C 1 x wtyk audio 3.5mm mini jack (zielony) 1 x wtyk audio 3.5mm mini jack (różowy)
Zasilanie (opcjonalnie)	1 x gniazdo USB Micro typ B
Diody LED	
Port KVM (online/wybór)	2 (białe)
Długość kabla	
KVM	2 x 1,2 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	N/D
Wideo	Do 4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144Hz
Pobór mocy	DC5V:0.74W:8BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0-80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.30 kg (0.66 lb)
Wymiary(D x S x W)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.