

CS62T

2-portowy przełącznik KVM USB z funkcją transferu plików



2-portowy przełącznik KVM [CS62](#) ma praktyczną konstrukcję ze zintegrowanymi przewodami o długości 1,2 m. Umożliwia kontrolowanie 2 serwerów za pomocą jednej konsoli.

Urządzenie CS62T to doskonały przełącznik KVM do zastosowań biurowych. Umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB i zarządzanie plikami. Obsługuje połączenia dźwiękowe i zastosowania multimedialne, a ponadto jest łatwy w obsłudze.

Funkcje

- One USB console controls two USB interface computers
- [USB File Management](#) -transfer files between connected Windows based computers - sync files, folders
- USB mouse port can be used for USB hub and USB peripheral sharing
- Computer selection via hotkeys and mouse*
- Hotkey selection for OS and keyboard language
- Audio-enabled - full bass response for 2.1 surround sound
- Multiplatform support - Windows, Linux, Mac, and Sun
- Compact design, built-in all-in-one cables (2 x 0.9 m)
- [Video DynaSync™](#) - exclusive ATEN technology which eliminates boot-up display problems and optimizes resolution when switching between ports
- Power on detection - automatically switches to the first powered on computer
- Superior video quality - up to 2048 x 1536; DDC2B
- [Supports gaming and multimedia keyboards](#)
- Supports multifunction and wireless keyboards and mice
- Mac/Sun keyboard support and emulation**
- Auto Scan function to monitor computer operation
- Non-powered

* Mouse port switching is only supported when using a USB 3-key wheel mouse

** 1. PC keyboard combinations emulate Sun/Mac keyboards

2. Sun/Mac keyboards only work with their own computers

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Przycisk skrótu, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x USB typ A żeńskie (białe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	2 x USB typ A męskie (purpurowe) 2 x HDB-15 męskie (niebieskie) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 2 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Transfer plików	2 x USB typ A męskie (czarne)
Długość kabla	
Komputer	2 x 0,9 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0–80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0,42 kg
Wymiary(D x S x W)	8,24 x 6,99 x 2,52 cm
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.