Simply Better Connections

CS64US

4-portowy przełącznik KVM USB VGA/Audio



Model CS64US stanowi istotne rozwinięcie wcześniejszych modeli KVM serii Petite — ma zintegrowane przewody, umożliwia udostepnianie urządzeń peryferyjnych USB, a mechanizm uaktualnień oprogramowania sprzętowego pozwala korzystać z zalet najnowszych poprawek i funkcji

Ponadto CS64US obsługuje ulepszoną funkcję Video DynaSync™ — zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu. Rozwiązanie CS64US zapewnia także obsługę wielu platform i umożliwia bardzo wygodne wybieranie komputerów skrótami klawiszowymi.

Funkcje


- Możliwość sterowania 4 komputerami z jednej konsoli USB
- Port myszy USB można wykorzystać w roli koncentratora USB 1.1 oraz do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB 1.1
- Wybieranie komputerów za pomocą skrótów klawiszowych
- Wybór systemu operacyjnego skrótem klawiszowym
- Obsługa audio
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane przewody o długości 0,9 / 1,2 m
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Obsługa klawiatur multimedialnych
- Obsługa klawiatur i myszy bezprzewodowych
- Obsługa myszy wielofunkcyjnych
- Obsługa i emulacja klawiatury SUN/Mac*
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Niewymagane zasilanie
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

* 1. Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.
2. Klawiatury Sun/Mac działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje

Połączenia komputera	4
Wybór portu	Skróty klawiszowe
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (białe) 1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie) 1 x gniazdo mini jack stereo (zielone)
Porty KVM	4 x wtyk USB typ A (biały) 4 x wtyk HDB-15 (niebieski) 4 x wtyk mini jack stereo (zielone)
Diody LED	
Wybór	4 (zielone)
Długość kabla	
Komputer	2 x 0,9 m; 2 x 1,2 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-99 s (domyślnie 5 s)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.58 kg (1.28 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.