

CS682

2-portowy przełącznik KVM USB DVI/Audio ze zdalnym selektorem portu



Urządzenie CS682 to istotne rozwinięcie wcześniejszych modeli serii Petite. Jest wyposażone w obsługę interfejsu DVI, umożliwia udostępnianie urządzeń peryferyjnych USB 2.0 oraz przesyła dźwięk stereofoniczny (z dobrym przenoszeniem tonów niskich) w układzie 2.1. Inną nową funkcją w produkcie CS682 jest umożliwienie zdalnego wybierania portu. To oznacza, że porty można przełączać z wygodnego stanowiska pracy, podczas gdy sam przełącznik nie zajmuje miejsca na biurku.

Ponadto CS682 obsługuje ulepszoną funkcję Video DynaSync™ — zapisywanie danych EDID (Extended Display Identification Data) monitora konsoli, zapewniające optymalne dobieranie rozdzielczości ekranu. Oprócz nowych skrótów klawiszowych w modelu CS682 zastosowano najnowszą funkcję przełączania portu myszy — aby zmienić port, wystarczy dwukrotnie kliknąć kółkiem przewijania myszy. Wreszcie CS682 udostępnia nową funkcję przełączania — gdy jeden z komputerów zostaje wyłączony, przełącznik automatycznie przechodzi na inny, włączony komputer. Urządzenie CS682 łączy funkcje DVI, udostępniania urządzeń peryferyjnych USB 2.0 i wygodną obsługę — doskonale sprawdza się w nowoczesnych zastosowaniach multimedialnych..

Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów USB za pomocą jednej konsoli grafiki DVI
- Pełna zgodność z normą DVI-Digital
- Port myszy USB 2.0 można wykorzystać w roli koncentratora USB i do udostępniania urządzeń peryferyjnych USB*
- Wybór komputera przez zdalny przełącznik wyboru portu, klawisze skrótów i mysz USB
- Obsługa dźwięku — pełne pasmo przenoszenia tonów niskich, zapewniające dobrą jakość w systemach stereofonicznych w układzie 2.1
- Obsługa wielu platform: Windows, Linux, Mac i Sun
- Kompaktowa konstrukcja, zintegrowane przewody typu „wszystko w jednym” (2 x 1,2 m)
- Niezależne przełączanie połączeń KVM i audio — jeden komputer może obsługiwać połączenie KVM, a drugi audio
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1200
- Zgodność z panoramicznymi monitorami LCD
- Video DynaSync™ — specjalna technologia ATEN, która eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas rozruchu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Automatyczne przełączanie CS682 na kolejny włączony komputer w przypadku wyłączenia jednego z podłączonych komputerów
- Obsługa klawiatur multimedialnych
- Obsługa klawiatur i myszy bezprzewodowych
- Emulacja/obejście portu myszy konsoli — obsługa większości funkcji sterownika myszy oraz myszy wielofunkcyjnych
- Obsługa i emulacja klawiatury Mac/Sun**
- Kompatybilność z normą HDCP
- Niewymagane zasilanie
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego

* Ta funkcja może wymagać dodatkowego zasilacza.

** • Klawiatury SUN/Mac są emulowane przez kombinacje klawiatur PC.

• Klawiatury Mac/Sun działają tylko z odpowiednimi do nich komputerami.

Specyfikacje

Połączenia komputera	2
Wybór portu	Skróty klawiszowe, zdalny przełącznik portów, mysz
Złącza	
Porty konsoli	2 x gniazdo USB typ A (srebrne) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (zielone) 1 x gniazdo stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	2 x wtyk USB typ A (fioletowy) 2 x wtyk DVI-D (czarny) 2 x wtyk USB typ A (czarny) 2 x wtyk stereo typu mini jack (zielone) 2 x wtyk stereo typu mini jack (różowe)
Zdalny przełącznik portów	1 x gniazdo stereo typu mini jack
Diody LED	
KVM	2 (zielone)
Zdalny przełącznik portów	2 (zielone)
Długość kabla	
KVM	2 x 1,2 m
Zdalny przełącznik portów	1,8 m
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Wideo	1920 x 1200
Odstęp czasu skanowania	3, 5, 10, 20 s (domyślnie 5 s)
Pobór mocy	DC5V:3.23W:28BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.49 kg (1.08 lb)

Wymiary(D x S x W)	11.15 x 7.80 x 2.40 cm (4.39 x 3.07 x 0.94 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.