
CL1308

8-portowy przełącznik KVM LCD PS/2-USB VGA typu Single Rail



Przy ograniczeniach powierzchni zajmowanej przez serwery i rosnących kosztach utrzymania, administratorzy sieci częściej niż kiedykolwiek wcześniej szukają rozwiązań, które umożliwią zmniejszenie kosztów i wymagań w odniesieniu do powierzchni. Przełączniki ATEN LCD KVM umożliwiają oszczędność powierzchni oraz jednolite podejście do technologii przełączników KVM, integrując panel LCD, pełną klawiaturę i touchpad we wsuwanej obudowie szelazowej o wysokości 1U.

Przełącznik CL1308 LCD KVM ma wbudowany panel LCD 19" podświetlany diodami LED, który umożliwia dostęp do maksymalnie 8 komputerów i sterowanie nimi z pojedynczej konsoli (klawiatura, mysz i monitor). Można połączyć kaskadowo do 8 przełączników, co daje całkowitą liczbę maksymalnie 128 komputerów kontrolowanych z pojedynczej konsoli składającej się z klawiatury, monitora i myszy.

Konfiguracja jest szybka i łatwa – wystarczy wpiąć kable do odpowiednich gniazd i to wszystko. Przełącznik obsługuje złącza USB i PS/2 komputerów. Przełącznik CL1308 odbiera polecenia bezpośrednio z klawiatury, tak więc nie wymaga konfiguracji jakiegokolwiek oprogramowania. Przełączanie między komputerami można wykonać za pomocą ręcznego naciśnięcia przycisku na panelu czołowym z diodami LED, wprowadzenie kombinacji klawiszy z klawiatury lub za pomocą menu ekranowego w wielu językach.

Funkcje

- Wyjątkowe podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Pojedyncza konsola kontroluje maksymalnie 128 komputerów kaskadowo w 2 poziomach i można do niej podłączyć do 8 przełączników.
- Wbudowana konsola z panelem LCD 19" podświetlany diodami LED
- Podwójny interfejs – obsługuje komputery z klawiaturą i myszą PS/2 lub USB
- Obsługa wielu platform – Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac i Sun
- Obsługuje klawiatury USB PC, Mac i Sun
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Emulacja klawiatury i myszy USB lub PS/2 – komputery uruchamiają się nawet wtedy, gdy konsola zajmuje się innymi zadaniami
- Doskonała jakość wideo – do 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- Wygodne przełączanie komputerów za pomocą przycisków na panelu czołowym lub za pomocą menu ekranowego w wielu językach
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem – tylko autoryzowani użytkownicy widzą i kontrolują komputery; do czterech użytkowników i jeden administrator, każdy z oddzielnym profilem
- Funkcja autoskanowania do monitorowania komputera wybranego przez użytkownika
- Tryb Broadcast – jednocześnie wykonywanie operacji na wszystkich wybranych komputerach
- Możliwość podłączania w trakcie pracy – podłączanie lub odłączanie komputerów bez odłączania zasilania
- Brzęczyk wł./wył. klawiszem skrótu i w menu ekranowym
- Montaż w szelazie
- Obsługiwane języki klawiatury: angielski (amerykański), angielski (brytyjski), francuski, niemiecki, niemiecki (szwajcarski), grecki, włoski, japoński, węgierski, koreański, hiszpański, szwedzki, chiński tradycyjny, rosyjski

[Więcej informacji na temat łatwej instalacji w szelazie...](#)

Specyfikacje

Funkcja	CL1308N
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	128 (via połączenie kaskadowe)
Wybór portu	OSD, klawisz skrótu (Hotkey), przyciski
Złącza	
Porty KVM	8 x złącze SPHD żeńskie (żółte)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11
Zasilanie	1 x gniazdo IEC 60320/C14
Przełączniki	
Wybór portu	8 x przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Sterowanie LCD	4 x przycisk chwilowy
Zasilanie LCD	1 x przycisk chwilowy LED
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielone)
Zasilanie	1 (ciemnozielona) 1 (pomarańczowa)
Blokada	1 x Num Lock (zielona) 1 x Caps Lock (zielona) 1 x Scroll Lock (zielona)
Podświetlenie diodami LED	1 x Oświetlenie diodowe LED
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	19" TFT-LCD
Rozdzielczość	1280 × 1024 @ 75 Hz
Czas odpowiedzi	5 ms
Kąt widzenia	170° (H), 160° (V)
Rozstaw pikseli	0.294 mm x 0.294 mm

Obsługa kolorów	16.77 miliona kolorów
Współczynnik kontrastu	1000:1
Luminancja	250 cd/m²
Wideo	
Wejściowa rozdzielczość wideo	up to 1920 × 1200 @ 60 Hz; 1280 × 1024 @ 75 Hz, DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1-255 sekund
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Znamionowa moc wejściowa	100-240 V AC; 50-60 Hz; 1A
Pobór mocy	AC110V:24.4W:114BTU AC220V:24.7W:116BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Typ szyny	Single Rail (pojedyncza)
Masa	12.59 kg (27.73 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm (19.02 x 27.13 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

