

CL6708MW

8-portowy panoramiczny przełącznik KVM LCD USB DVI typu SingleRail



Urządzenie CL6708MW zwiększa wszechstronność linii przełączników LCD KVM firmy ATEN dzięki natywnej kompatybilności z DVI. W ramach znanego, [oszczędzającego miejsce](#) podejścia firmy ATEN do przełączników KVM - które integruje panel LCD, pełną klawiaturę i touchpad w smukłej obudowie 1U - CL6708MW jest wysoce skalowalnym przełącznikiem KVM LCD, który umożliwia sterowanie nawet 64 komputerami poprzez kaskadowe połączenie 8 dodatkowych 8-portowych przełączników KVM [CS1768](#).

Dzięki zintegrowanemu panelowi LCD o przekątnej 17,3 cala i podświetleniu LED, który może wyświetlać wideo Full HD 1080p, większej przejrzystości niż w przypadku analogowych interfejsów - urządzenie CL6708MW posiada obsługę formatu wideo YUV, który zapewnia większą kompatybilność z sygnałami HD (np. źródłami NVR). Podobnie, urządzenie CL6708MW jest kompatybilne ze standardem High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), dzięki czemu można go użyć w przypadku chronionej zawartości multimedialnej w środowisku korporacyjnym, edukacyjnym i komercyjnym.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć przydatność, zawiera podświetlenie LED firmy ATEN, które zapewnia widoczność klawiatury i touchpada w słabym oświetleniu.

Uwaga: Dostępne są opcjonalne zestawy do montażu w szafie rack. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kompatybilne akcesoria poniżej.

Funkcje

- Zintegrowany KVM z panoramicznym monitorem DVI Full HD LCD o przekątnej 17,3 cala
- Jednoszynowa, wysuwana obudowa z przestrzenią z góry i dołu dla łatwej obsługi w szafie 1U
- Kontroluje do ośmiu komputerów Single Link DVI
- Obsługa zewnętrznej konsoli z portem wideo DVI
- Unikalne podświetlenie diodami LED - zaprojektowane przez firmę ATEN w celu podświetlania klawiatury i panelu dotykowego umożliwiające widoczność przy słabym oświetleniu
- Dodatkowy port myszy USB na panelu przednim z możliwością podłączania "na gorąco" (działa również jako port peryferyjny USB)
- Port KVM rozszerzalny za pomocą jednopoziomowej kaskady (do 8 dodatkowych 8-portowych przełączników KVM [CS1768](#))
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, klawiszy skrótów i wielojęzycznego menu ekranowego (OSD)
- Tryb broadcast - umożliwia wysyłanie poleceń z konsoli do wszystkich komputerów, w celu jednoczesnego wykonywania operacji
- Możliwość aktualizacji firmware
- Obsługa formatu wideo YUV dla większej kompatybilności
- Obsługa monitora DVI - pełna zgodność ze specyfikacją DVI
- Technologia [Video DynaSync™](#) - firmy ATEN eliminuje problemy z wyświetlaniem obrazu podczas rozruchu i optymalizuje czas reakcji podczas przełączania między portami
- Uwaga: [Video DynaSync™](#) działa tylko z cyfrowymi źródłami wideo
- Bezproblemowe odtwarzanie multimediów chronionych HDCP
- Doskonała jakość wideo - 1920 x 1080 przy 60Hz; DDC2B
- Regulowana głębokość pozwalająca na montaż w szafie
- Obsługa dźwięku pozwalająca podłączyć głośniki
- Tryb automatycznego skanowania w celu monitorowania wszystkich komputerów
- Obsługa wielu platform - Windows, Linux, Mac, Sun
- Blokada konsoli - pozwala na bezpieczne zablokowanie szuflady konsoli, gdy nie jest używana

[Więcej informacji na temat "Łatwego montażu w szafie"...](#)

Specyfikacje

Funkcja	CL6708MW
Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	64 (via połączenie kaskadowe)
Wybór portu	OSD, skróty klawiszowe (Hotkey), przyciski
Złącza	
Porty KVM	8 x gniazdo DVI-I (białe) 8 x gniazdo USB typ B 8 x gniazdo jack 3.5mm audio (zielone)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11
Zasilanie	1 x gniazdo IEC 60320/C14
Porty zewnętrzne konsoli	1 x gniazdo DVI-I (białe) 2 x gniazdo USB typ A 1 x gniazdo jack 3.5mm audio (zielone)
Mysz zewnętrzna/urządzenie peryferyjne	1 x gniazdo USB typ A (przód)
Przełączniki	
Wybór portu	8 x przycisk chwilowy
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy

Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Zasilanie	1 x przełącznik kołyskowy
Sterowanie LCD	4 x przycisk chwilowy
Zasilanie LCD	1 x przycisk chwilowy LED
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielone)
Zasilanie	1 x zasilanie KVM (ciemnozielona) 1 x zasilanie LCD (pomarańczowa)
Blokada	1 x Num Lock (zielona) 1 x Caps Lock (zielona) 1 x Scroll Lock (zielona)
Podświetlenie diodami LED	1 x Oświetlenie diodą LED
Specyfikacje panelu	
Módulo LCD	17.3" TFT-LCD
Rozdzielczość	1920 x 1080 @ 60 Hz
Czas odpowiedzi	8 ms
Kąt widzenia	140° (H), 120° (V)
Rozstaw pikseli	0.1989 mm x 0.1989 mm
Obsługa kolorów	262144 kolorów
Współczynnik kontrastu	650:1
Luminancja	300 cd/m²
Wideo	
Wejściowa rozdzielczość wideo	Do 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	USB
Znamionowa moc wejściowa	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Pobór mocy	AC110V:23.3W:116BTU AC220V:23.3W:116BTU
Środowiskowe	

Temperatura robocza	0–40°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C
Wilgotność	0–80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal + plastik
Typ szyny	pojedyncza (Single Rail)
Masa	12.70 kg (27.97 lb)
Wymiary(D x S x W)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.