

KH1516i

Przełącznik KVM Over the NET™ Cat 5 o wysokiej gęstości upakowania



Przełącznik KVM KH1516i to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do wielu komputerów z jednej konsoli KVM. Działa na bazie protokołu komunikacyjnego TCP/IP i można do niego uzyskać dostęp z dowolnego komputera w sieci — bez względu na to, czy znajduje się w pomieszczeniu obok, po drugiej stronie ulicy, czy na drugim końcu świata.

Kompatybilne przewody-adaptory KVM:

- [KA9520](#) — przewód-adapter KVM PS/2
- [KA9570](#) — przewód-adapter KVM USB
- [KA9130](#) — przewód-adapter KVM do tradycyjnych systemów Sun (Legacy)
- [KA9170](#) — przewód-adapter KVM USB (PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) — moduł adaptera szeregowego KVM

Funkcje

- 16-portowy przełącznik KVM ze zdalnym dostępem — monitorowanie i kontrolowanie do 16 komputerów z jednej konsoli KVM (klawiatura, grafika, mysz)
- Zdalny dostęp do komputerów przez sieci LAN, WAN lub Internet — kontrolowanie instalacji z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie
- Większa odległość między komputerami a przełącznikiem — do 30 m przy zachowaniu rozdzielczości 1600 x 1200 przy 60 Hz; 40 m przy zachowaniu rozdzielczości 1280 x 1024 przy 75 Hz
- Dostęp z przeglądarki internetowej, klienta Windows i klienta Java; klient Java działa w większości systemów operacyjnych
- Niewymagane oprogramowanie — wygodne wybieranie komputera za pomocą przełączników, skrótów klawiszowych oraz intuicyjnego menu ekranowego (OSD)
- Obsługa wszystkich popularnych platform serwerowych i urządzeń szeregowych bazujących na standardzie VT100
- Obsługa wieloplatformowych środowisk serwerowych, w tym serwerów z interfejsami PS/2, USB, Sun i szeregowym
- Złącza RJ-45 ułatwiają wykorzystanie wszystkich 16 portów — przewody Cat 5e/6 prowadzi się łatwo i nie zajmują one dużo miejsca
- Wyspecjalizowany port do połączeń łańcuchowych, umożliwiający podłączenie nawet 15 dodatkowych modułów i sterowanie nawet 256 komputerami z jednej konsoli
- Możliwość oddalenia komputera od przełącznika o maks 40 m
- Do 64 kont użytkowników — obsługa 32 użytkowników zalogowanych jednocześnie
- Tryb Panel Array — możliwość podglądu wszystkich 16 portów jednocześnie
- Funkcja tablicy komunikatów umożliwia zalogowanym użytkownikom komunikowanie się oraz przekazanie wyłącznej kontroli nad funkcjami KVM jednemu użytkownikowi
- Serwer dzienników działający w systemie Windows
- Zdalne sterowanie zasilaniem podłączonych urządzeń Power over the Net™
- Zaawansowane zabezpieczenia, w tym ochrona hasłem i zaawansowane techniki szyfrowania: 1024-bitowy RSA, 256-bitowy AES, 56-bitowy DES oraz 128-bitowy SSL
- Obsługa serwera RADIUS
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Interfejsy sieciowe: TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, auto sense, Ping
- Wysoka rozdzielczość grafiki: — rozdzielczość do 1600 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Mac, Unix, Sun oraz FreeBSD

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.