

CS1308

8-portowy przełącznik KVM VGA PS/2-USB



Effortlessly Access Multiple PCs from A Single KVM Console




CS1308

**8-Port PS/2-USB
VGA KVM Switch**

CS1308 zapewnia dostęp do maks. 8 komputerów za pośrednictwem jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora. Dzięki temu personel IT może sprawnie zarządzać wieloma komputerami jednocześnie, korzystając z łatwego przełączania. Urządzenie CS1308 można rozbudowywać, łącząc kaskadowo 8 kolejnych przełączników, co pozwala na scentralizowane zarządzanie nawet 64 komputerami za pośrednictwem jednej konsoli KVM.




Cascadable



Hot-plugging



Rack Mountable



Video DynaSync™

Jeden kabel konsoli, dwie opcje połączeń

CS1308 oferuje dwa rodzaje przewodów KVM do konsoli o różnych długościach. Umożliwiają one podłączenie klawiatury/myszy PS/2 lub USB i

elastyczne dopasowanie do wymagań instalacji.



Płynna integracja międzyplatformowa

CS1308 umożliwia integrację różnych systemów komputerowych (Windows, Mac, Linux i Sun), które są dostępne z jednej konsoli KVM.



Zastosowania



Server Room



Data Center



Network Service Provider



Production Line or Lab

Porównanie produktów

Przełącznik KVM CS1308 zapewnia dostęp i kontrolowanie do 64 komputerów z jednej konsoli KVM (klawiatura, monitor, mysz). Istnieje możliwość kaskadowego połączenia do 8 kolejnych przełączników — to daje łącznie 64 komputerów, które można kontrolować z jednej konsoli obejmującej klawiaturę, monitor i mysz. Przełącznik obsługuje połączenia USB i PS/2 (zarówno od strony konsoli, jak i komputerów).

Funkcje

- Kontrolowanie 8 komputerów za pomocą jednej konsoli USB / PS/2
- Obsługa połączeń kaskadowych do 2 poziomów — kontrola nad maks. 64 komputerami
- Podwójny interfejs, zapewniający obsługę komputerów z klawiaturami i myszami PS/2 lub USB
- Obsługa różnych platform: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac i Sun
- Video DynaSync™ - wyjątkowa technologia ATEN eliminuje problemy z wyświetlaniem podczas uruchamiania systemu i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między portami
- Obsługa klawiatur USB w komputerach PC, Mac i Sun
- Automatyczne wykrywanie interfejsów PS/2 i USB
- Emulacja klawiatury i myszy USB / PS/2 — komputery uruchamiają się nawet jeśli konsola aktualnie jest połączona z innym serwerem
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC2B
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim, skrótów klawiszowych oraz wielojęzycznego menu ekranowego (OSD)
- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem — osobne profile dla użytkowników (do 4) i administratora, którzy mają uprawnienie do przeglądania i kontrolowania komputerów
- Funkcja Auto Scan umożliwiającą monitorowanie wybranych komputerów
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów bez wyłączania
- Włączanie/wyłączanie sygnału dźwiękowego skrótem klawiszowym i przez menu ekranowe
- Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego
- Niewymagane instalowania oprogramowania
- Konstrukcja przeznaczona do montażu w stelażu (stelaż 19", 1U)

Specyfikacje


Połączenia komputera	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	64 (połączenie kaskadowe)
Wybór portu	Menu ekranowe, skróty klawiszowe, przyciski
Złącza	
Porty konsoli	1 x SPHD-18 męskie (żółte)
Porty KVM	8 x SPHD-15 żeńskie (żółte)
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x gniazdo RJ-11 (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Przełączniki	
Porty	8 x przycisk chwilowy
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik hebelkowy
Diody LED	
Online	8 (pomarańczowe)
Wybór	8 (zielony)
Zasilanie	1 (ciemnozielony)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2, USB
Wideo	2048 x 1536; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	1–255 sekund (domyślnie: 5 s)
Pobór mocy	DC5.3V:2.34W:19BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.89 kg (4.16 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)

Uwaga

Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

CS1308 (Front)



CS1308 (Rear)



PS/2 or USB Keyboard / Mouse

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.