Simply Better Connections

CS78

8-portowy przełącznik KVM PS/2 VGA



Przełącznik KVM CS78 to moduł sterujący, który zapewnia dostęp do 8 komputerów z jednej konsoli (tj. klawiatury, monitora i myszy). Umożliwia wygodne wybieranie komputerów za pomocą przycisków i skrótów klawiszowych. Instalacja przebiega szybko i łatwo — wystarczy wpiąć przewody do odpowiednich portów. Wydajna funkcja Auto Scan zapewnia automatyczne skanowanie i monitorowanie działania wszystkich komputerów w instalacji.

Funkcje

- Kontrolowanie 2 komputerów za pomocą jednej konsoli PS/8
- Wybór komputera za pomocą przycisków na panelu przednim oraz skrótów klawiszowych
- Emulacja klawiatury i myszy, zapewniająca rozruch systemów bez zgłaszania błędów
- Obsługa myszy Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse oraz IBM Scrollpoint Mouse
- Funkcja Auto Scan do monitorowania działania komputerów
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1440; DDC2B
- Obsługa monitorów SVGA, VGA oraz Multisync
- Możliwość podłączania i odłączania komputerów na potrzeby konserwacji bez wyłączania przełącznika
- Wyświetlacz LED do łatwego monitorowania statusu
- Możliwość zamontowania w stelażu systemowym 19” (1U)

Specyfikacje

Połączenia komputera	8
Wybór portu	Przycisk skrótu, przycisk naciskowy
Złącza	
Porty konsoli	1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) 1 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Porty KVM	8 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (purpurowe) 8 x HDB-15 męskie (niebieskie) 8 x 6-pinowe mini-DIN żeńskie (zielone)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Przełączniki	
Wybór portu	8 x przycisk naciskowy

Resetowanie	1 x przycisk naciskowy samo-cofający
Diody LED	
Online	8 (zielony)
Wybór	8 (pomarańczowe)
Zasilanie	1 (niebieski)
Emulacja	
Klawiatura/Mysz	PS/2
Wideo	1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B
Odstęp czasu skanowania	5 sekund
Pobór mocy	DC9V:1.90W:9BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0~40˚C
Temperatura przechowywania	-20~60˚C
Wilgotność	0 ~ 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.89 kg (4.16 lb)
Wymiary(D x S x W)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.