

KE6912

Ekstender KVM over IP DVI-D Dual Link 2K z PoE



Urządzenie KE6912 DVI-D Dual Link 2K KVM over IP z PoE składa się z wydajnego, bazującego na protokole IP nadajnika (KE6912T), który łączy się z komputerem i odbiornika (KE6912R) zapewniającego dostęp z osobnego miejsca. Urządzenie KE6912 umożliwia dostęp do komputera ze zdalnej konsoli USB (klawiatura USB, mysz USB, monitor DVI) przez intranet, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować na komputerach w bezpiecznym i wygodnym miejscu oddalonym i odizolowanym od zarządzanej stacji roboczej.

KE6912 obsługuje po jednym jeden wyświetlacz DVI, zapewniając rozdzielczość wideo do 2560 x 2048 @ 50Hz oraz bezbłędną i bezstratną jakość kompresji wideo przy [minimalnych opóźnieniach](#). Ekstender obsługuje również rozdzielczość wideo 2K x 2K (2048 x 2048 @ 60Hz), która jest szeroko stosowana w branży kontroli ruchu lotniczego (ATC).

Urządzenie KE6912 obsługuje połączenia przez port RJ-45 lub gniazdo SFP. Nadajnik i odbiornik mogą być podłączone bezpośrednio ze sobą lub, poprzez szybką opartą na miedzi lub światłowodach, sieć LAN, zapewniając całodobową dostępność zdalnego dostępu do serwerów. Ekstender posiada port dla modułu światłowodowego* SFP 1Gbps, umożliwiając połączenia przez sieć światłowodową na odległość do 10 km.

Urządzenie KE6912 posiada funkcję Power over Ethernet (PoE) - zasilanie może być dostarczane przez przełącznik sieciowy PoE, co eliminuje potrzebę stosowania zasilacza i skutecznie zmniejsza koszty konfiguracji zasilania.

KE6912 może być ustawiony na biurku, zamontowany na ścianie lub z tyłu szafy rack dzięki oszczędzającej miejsce konstrukcji 0U. Jako ekstender oparty o IP i mogący pracować w układach matrycowych, KE6912 może pracować w układzie punkt-punkt/punkt-wiele punktów-wiele punktów lub zostać zintegrowany z systemem KVM over IP Matrix (wiele punktów-wiele punktów) w połączeniu z oprogramowaniem [KE Matrix Management Software \(CCKM\)](#), zapewniając bardziej elastyczne aplikacje w różnych środowiskach pracy.

Po zintegrowaniu z oprogramowaniem KE Matrix Management, KE6912 obsługuje więcej zaawansowanych możliwości takich jak: Authentication Lock, adaptacyjne szybkie przełączanie, redundancję połączeń, alarm przy rozłączeniu, boundless switching, "Push" i "Pull", ściana wideo i konfiguracje wielomonitorowe a także planowanie profili, które zapewniają nieprzerwany dostęp, łatwe i szybkie w obsłudze zarządzanie i kontrolowanie KE6912 poprzez sieć.

Kolejne funkcje obejmują automatyczne wykrywanie wszystkich rozszerzeń serii KE** w tej samej podsieci w celu szybkiej instalacji lub konfiguracji, uwierzytelnianie i autoryzację za pomocą nazwy użytkownika / hasła oraz możliwość definiowania różnych typów połączeń, które mogą być przełączane i współdzielone. Funkcje bezpieczeństwa zapewniają również dodatkową ochronę, obsługując szyfrowanie AES dla zabezpieczonych transmisji danych, podczas gdy funkcje uwierzytelniania użytkowników RADIUS, LDAP, AD lub zdalnych zapewniają dodatkową warstwę bezpieczeństwa połączenia. Ponadto, dzięki obsłudze OSD, RS-232 i Auto MDIX, KE6912 jest najbardziej ekonomicznym i wygodnym sposobem na uzyskanie pełnego cyfrowego wyniesienia sterowania do dowolnego miejsca w intranecie.

Niezależnie od tego, czy użytkownik monitoruje, obsługuje, kontroluje lub rozszerza dostęp do komputera, system KVM over IP Matrix można dostosować do nieskończonego wielu różnych środowisk pracy i ustawień stacji roboczych, zapewniając rozwiązania w centrach zarządzania ruchem, centrach nadzoru w handlu detalicznym, pomieszczeniach sytuacyjnych obiektów, centrach kontroli dowodzenia, centrach kontroli procesów w zakładach użyteczności publicznej, systemach monitorowania dystrybucji nadawczej, sieciowych centrach operacyjnych (NOC) i wielu innych branżach, w których wymagana jest tego typu kontrola i sterowanie.

*Moduły SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) są sprzedawane oddzielnie. Aby uzyskać informacje handlowe skontaktuj się ze sprzedawcą produktów ATEN.

**Lista ekstenderów z serii KE jest dostępna na www.aten.com.

Funkcje

• Specjalne funkcje dla branży ATC*

- Obsługa rozdzielczości wideo 2K x 2K (2048 x 2048 @ 60Hz)
- Adaptacyjne szybkie przełączanie – automatyczne i szybkie (0,3sek) przełączanie pomiędzy różnymi rozdzielczościami wideo nadajnika na wyświetlaczu odbiornika
- Boundless Switching - po prostu przesunąć kursor myszki na kolejny ekran aby przełączyć się na kolejny odbiornik (Rx)
- "Push" i "Pull" – błyskawiczne udostępnianie zawartości do/z pojedynczego odbiornika lub ściany wideo za pomocą tylko jednego kliknięcia
- Authentication Lock – automatyczne logowanie się, gdy zasilanie systemu zostanie wznowione po wyłączeniu zasilania
- Redundancja połączenia – po rozłączeniu z oryginalnym nadajnikiem (Tx) łączy się automatycznie z kolejnym, zapewniając ciągły dostęp do serwera
- Alarm o rozłączeniu – wyskakujące okienko (Pop-up) z ostrzeżeniem i sygnał ostrzegawczy w pętli powiadamiają użytkownika o stanie rozłączenia

• Funkcje zaawansowane*

- Ściany wideo – buduj wiele ścian wideo aż do rozmiarów 8 x 8 (64 ekrany max.) w każdym szablonie
- Zaawansowany harmonogram – wyższa efektywność oraz oszczędność kosztów poprzez harmonogram odtwarzania mediów
- Virtual Transmitter – niezależnie strumieniowanie wideo, audio, USB i źródeł szeregowych z różnych nadajników Tx
- Wsparcie dla uwierzytelniania wewnętrznego oraz zewnętrznego – uwierzytelnianie zewnętrzne wspiera LDAP, Active Directory, RADIUS oraz TACACS+
- Zaawansowane ustawienia autoryzacji użytkownika – administrator może ustawić cztery tryby dostępu na urządzeniach TX w celu ustawienia pracy wspólnej lub aby przeciwdziałać interferencjom wśród użytkowników
- Konfigurowalne uprawnienia dostępowe konfiguracyjne urządzeń KE dla użytkownika lub grupy użytkowników
- Grupowanie do 4 zestawów nadajników KE do obsługi aplikacji wieloelementowych
- Kontrola dostępu Rx - użytkownicy na konsoli lokalnej nadajnika Tx mogą włączyć/wyłączyć dostęp odbiornikowi Rx przez naciśnięcie przycisku sterującego**

*Te zaawansowane funkcje są obsługiwane, gdy urządzenia KE są zarządzane przez oprogramowanie KE Matrix Management ([CCKM](#))

**Przycisk kontroli dostępu KVM over IP ([2XRT-0015G](#)) jest sprzedawany oddzielnie. Aby uzyskać informacje handlowe skontaktuj się ze sprzedawcą produktów ATEN.

• Sprzęt

- Obsługuje DVI-D Dual Link z rozdzielczościami do 2560 x 1600 @60Hz i 2560 x 2048 @50Hz
- Obsługuje głośniki i mikrofon stereo
- Obsługuje Virtual Media lub vUSB
- Auto-MDIX – automatyczna detekcja typu kabla
- Wbudowane zabezpieczenie ESD 8kV/15kV i ochrona przed przepięciami 1kV
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca cichą i energooszczędną pracę
- Obsługuje połączenie przez port Gigabit Ethernet (RJ-45) lub rozszerzenie modułów światłowodowych*** 1Gbps SFP (dla uniknięcia awarii)
- Moduł rozszerzenie światłowodowy*** 1Gbps SFP zapewnia łączność do 10 km
- Gniazdo zasilania DC Jack + PoE
- Obsługuje funkcję Power over Ethernet (PoE) – zgodny ze standardem IEEE 802.3at
- Montaż w racku – opcje montażowe:
 - [2X-021G](#) podwójny zestaw montażowy do szafy
 - [2X-031G](#) pojedynczy zestaw montażowy
- ***Moduły SFP ([2A-136G](#) / [2A-137G](#)) są sprzedawane oddzielnie. Aby uzyskać informacje handlowe skontaktuj się ze sprzedawcą produktów ATEN.

• Zarządzanie

- Scentralizowane oprogramowanie do zarządzania serią KE - KE Matrix Management Software ([CCKM](#)) pozwala użytkownikom na łatwe zarządzanie wszystkimi urządzeniami KE za pomocą intuicyjnego, sieciowego GUI
- Obsługa z dwóch konsol - sterowanie komputerem z portu konsoli (klawiatury, myszy i monitora) zarówno z nadajnika jak i odbiornika
- Konsola lokalna do pracy w sytuacjach awaryjnych
- OSD (On Screen Display) w odbiorniku konfiguruje zarówno nadajnik (Tx) jak i odbiornik (Rx)
- EDID Expert™ – wybiera optymalne ustawienia EDID aby uniknąć problemów z kompatybilnością wideo powodowanych przez użycie różnych monitorów
- On-screen Preview – pozwala obejrzeć użytkownikom wideo z maksymalnie 36 wyświetlaczy na jednym ekranie
- Video Compression Level – pozwala na obniżanie/podnoszenie jakości wideo w celu kontroli przepustowości i obciążenia sieci
- CLI – administratorzy mogą kontrolować wszystkie urządzenia z serii KE za pomocą komend Telenetu lub via RS-232
- Porty szeregowo RS-232 – pozwalają na podłączenie do terminala szeregowego za pomocą menu tekstowego, CLI, czy urządzeń szeregowych jak ekrany dotykowe czy czytniki kodów kreskowych
- Kompatybilne z wszystkimi urządzeniami KE

• Bezpieczeństwo

- Dedykowany port LAN do bezpośrednich połączeń z innymi urządzeniami KE – może być odizolowany od sieci korporacyjnej
- Bezpieczna transmisja danych – enkrypcja AES zabezpiecza transmisje Video/Keyboard/Mouse/danych
- Wspiera branżowy standard - protokół Transport Layer Security (TLS)

• Virtual Media

- Wirtualne media umożliwiają przesyłanie plików, latek systemu operacyjnego i oprogramowania oraz przeprowadzanie testów diagnostycznych
- Obsługa napędów USB 2.0 DVD/CD, napędów pamięci masowej USB, dysków twardych komputerów PC i obrazów ISO
- Obsługa czytników kart Smart / CAC

Specyfikacje

Function	KE6912R	KE6912T
Złącza		
Port USB	2 x gniazdo USB Typ A (białe)	N/D
Porty konsoli	2 x gniazdo USB Typ A (białe) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne)	2 x gniazdo USB Typ A (białe) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 męskie (czarne)
Porty KVM	N/D	1 x gniazdo USB Typ B (białe) 1 x gniazdo DVI-D (białe) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone) 1 x gniazdo Mini Jack Stereo (różowe) 1 x DB-9 żeńskie (czarne)
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack (czarne)	1 x gniazdo DC Jack (czarne)
Porty LAN	1 x gniazdo RJ-45 (czarne, PoE) 1 x slot SFP	1 x gniazdo RJ-45 (czarne, PoE) 1 x slot SFP
Przełączniki		
Menu ekranowe	1 x przycisk chwilowy	N/D
Wideo	1 x przycisk chwilowy	N/D
Grafika	1 x przycisk chwilowy	N/D
Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy	1 x zagłębiony przycisk chwilowy
Wybór trybu	1 x przełącznik hebelkowy (Extension, RS-232 Config)	1 x przełącznik hebelkowy (Auto, RS-232 Config/Access Control, Local)
Diody LED		
Łącze 10 / 100 / 1000 Mb/s	1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona)	1 (10: pomarańczowa / 100: pomarańczowa & zielona / 1000: zielona)
Zasilanie	1 (niebieska)	1 (niebieska)
Lokalne	1 (zielona)	1 (zielona)
Zdalne	1 (zielona)	1 (zielona)
Emulacja		
Klawiatura/Mysz	USB	USB
Pobór mocy	POE:11.27W:78BTU Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.	POE:12.53W:84BTU Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Rozdzielczość wideo	Do 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz	Do 2560 x 2048 @ 50Hz/2560 x 1600 @ 60Hz
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0–50°C	0–50°C
Temperatura przechowywania	-20–60°C	-20–60°C
Wilgotność	0–95% RH, bez kondensacji	0–95% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal
Masa	1.28 kg (2.82 lb)	1.17 kg (2.58 lb)
Wymiary(D x S x W)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)	21.50 x 16.33 x 4.18 cm (8.46 x 6.43 x 1.65 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.