

BP36V18AH

Zestaw akumulatorów



Zestaw akumulatorów ATEN UPS wydłuża czas pracy akumulatora w przypadku stosowania z systemami UPS ATEN. Użytkownicy będą mieli dodatkowy czas na zaoszczędzenie cennych danych w przypadku nieoczekiwanych wyłączeń zasilania.

Specyfikacje

Elektryczne	
Nominalne napięcie wejściowe	36V
Nominalne napięcie wyjściowe	36V
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	50A Max
Akumulator	
Typ akumulatora	Sealed Lead-Acid
Rozmiar akumulatora	12V/9Ah
Ilość akumulatorów	6
Właściwości fizyczne	
Jednostka szafy	2U
Wymiary(D x S x W)	43.80 x 38.00 x 8.60 cm (17.24 x 14.96 x 3.39 in.)
Masa	21.50 kg (47.36 lb)
Środowiskowe	
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40 °C/-15 – 45 °C
Wilgotność (praca i przechowywanie)	0 – 90% (non-condensing)
Wysokość nad poziomem morza	10,000 ft (3,000 m)/50,000 ft (15,000 m)
Certyfikaty	
Certyfikaty	cTUVus
Zatwierdzenia	RoHS Compliant
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.