Simply Better Connections

EA1340

Czujnik różnicy ciśnienia i temperatury



Na potrzeby instalacji wymagających monitorowania parametrów środowiskowych i zarządzania nimi ATEN oferuje sondy-czujniki, które współpracują z modułami dystrybucji zasilania (PDU) i umożliwiają odczytywanie różnic ciśnienia i temperatury. Dla parametrów środowiskowych można zdefiniować alarmy zawiadamiające o przekroczeniu określonych przez użytkownika progów temperatury i wilgotności (minimum/maksimum).

* Czujniki są opcjonalne — możliwe jest używanie modułów PDU ATEN bez czujników parametrów środowiskowych. Jednakże jeśli wymagane jest pełne zarządzanie energią w data center i pełne wykorzystanie rozwiązań ATEN, stosowanie czujników w instalacji jest konieczne.

Funkcje

- Zakres pomiaru: -19-60°C (temperatura); +-500 Pa (ciśnienie)
- Kompaktowa konstrukcja – zintegrowane przewody o długości 3 m
- Wysoka czułość
- Łatwa obsługa

Specyfikacje

Złącza	RJ11-4P4C
Pomiar	
Zakres	Temperatura: -19-60°C Ciśnienie: +-500 Pa
Dokładność	Temperatura: +-1°C (0–40°C) Ciśnienie: +-1% (15–35°C) Współczynnik temperaturowy: -0,1 Pa/°C
Pobór mocy	5 V DC (maks.), 3 mA (typowe)
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0–60°C, < 95% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Temperatura przechowywania	0-40°C
Wilgotność	< 90% wilgotności wzgl.
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0,09 kg
Długość kabla	3 m

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.