
Simply Better Connections

EA1440

Czujnik drzwiowy z fotokomórką



Firma ATEN oferuje czujnik drzwiowy z fotokomórką, który zwiększa bezpieczeństwo centrum przetwarzania danych. Współpracuje z modułami zasilającymi PDU i umożliwia monitorowanie dostępu do urządzeń w stelażu. Użytkownik jest powiadamiany o otwarciu drzwi do stelaża. Możliwe jest monitorowanie różnych warunków i ustawianie powiadomień o przekroczeniu określonych parametrów minimum/maksimum.

* Czujniki są opcjonalne — możliwe jest używanie modułów PDU ATEN bez czujników drzwiowych. Jeśli jednak wymagane jest całkowite zarządzanie bezpieczeństwem centrum przetwarzania danych i pełne wykorzystanie rozwiązań ATEN, stosowanie czujników w instalacji jest konieczne.

**Obsługiwane są wyłącznie serie PE7/PE8/PE9


Funkcje

- Czujnik drzwiowy z fotokomórką umożliwia monitorowanie dostępu do urządzenia stelażowego wyposażonego w drzwi; użytkownik jest powiadamiany o otwarciu drzwi
- Wysoka czułość
- Łatwa obsługa

Specyfikacje

Zasięg działania czujnika	10 cm
Napięcie robocze	10–30 V DC; tętnienie < 20% między wartościami szczytowymi
Pobór prądu	30 mA (maks.)
Metoda wyjścia	Dwa wyjścia NPN i PNP
Status wyjścia	Zwykle otwarte (NO)
Prąd wyjściowy	150 mA (maks.)
Prąd upływowy	0,8 mA (maks.)
Napięcie szczątkowe	0,6 mA (maks.)
Obwód zabezpieczający	Ochrona przed zwarciem i odwróceniem polaryzacji
Czas odpowiedzi czujnika	1 ms (maks.)
Regulator czułości	Trymer 270°
Histereza	Maks. 10% zasięgu działania czujnika
Emiter	Dioda LED na podczerwień
Iluminacja	Światło słoneczne < 10 000 luksów; światło sztuczne < 5000 luksów
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.