

PE0112

Podstawowe PDU

PE0112A



PDU serii podstawowej PE0112 zawiera 12 gniazd AC, dostępnych w konfiguracji IEC i NEMA. Listwa PE0112 charakteryzują się oszczędzającą miejsce konstrukcją 1U, która pozwala na montaż pionowy na zewnątrz szafy Rack, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni w serwerowni, przy jednoczesnym zapewnieniu 12 gniazd AC.

Funkcje

- **Podstawowe PDU (seria Basic)**
 - Oszczędność miejsca - zajmuje 1U szafy rack
 - Modele z wyjściami IEC lub NEMA
 - Zabezpieczenie nadprądowe
 - Wykonane z aluminium
- **Typowe zastosowania:**
 - Serwery
 - Urządzenia sieciowe
 - Sprzęt telekomunikacyjny

Specyfikacje

Function	PE0112A	PE0112G
Elektryczne		
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	15A Max, (UL derating 12A Max)	10A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	IEC-320 C14	IEC-320 C14

Moc wejściowa	1800VA(MAX) ; 1440VA(UL de-dated)	2300VA(MAX)
Typ gniazda	(12) NEMA 5-15R	(12) IEC 320 C13
Nominalne napięcie wyjściowe	120 VAC	240V
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	15A Max, (UL derating 12A Max)	10A max
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	16A(Round UL1077)	16A(Round UL1077)
Właściwości fizyczne		
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Masa	0.65 kg (1.43 lb)	0.65 kg (1.43 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(14#)	10ft(3×1.0mm2)
Środowiskowe		
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m
Zgodność		
Weryfikacja EMC	FCC Class A	CE Class A
Weryfikacja bezpieczeństwa	TBD	CE,LVD
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.