

## PE0209S

Podstawowe PDU 1U z ochroną przeciwprzepięciową

PE0209SG



Listwa Aten PE0209S to 9-wyjściowa, montowalna w racku jednostka PDU (Power Distribution Unit) o wysokości 1U, oferująca gniazda wyjściowe IEC lub NEMA. Dystrybuuje ona niefiltrowane zasilanie do 10 gniazd z jednej wtyczki zasilającej. [PE0210S](#) zapewnia również ochronę przed przepięciami, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu na skutek przepięć i skoków napięcia. Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zawiera wskaźnik LED, informujący o stanie urządzenia.

### Funkcje

- Oszczędność miejsca - konstrukcja 1U
- Modele z gniazdami IEC lub NEMA
- Ochrona przed przepięciami
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Wykonana z aluminium
- Wykorzystanie w centrach danych, serwerowniach i dla urządzeń telekomunikacyjnych

## Specyfikacje

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektryczne                         |                                                                                                                                                                         |
| Nominalne napięcie wejściowe        | 100-240V AC                                                                                                                                                             |
| Maksymalny prąd wejściowy           | 16A (Maks.)                                                                                                                                                             |
| Częstotliwość wejściowa             | 50-60 Hz                                                                                                                                                                |
| Połączenie wejściowe                | Chinese 16A                                                                                                                                                             |
| Moc wejściowa                       | 3680 VA (Maks.)                                                                                                                                                         |
| Typ gniazda                         | (8)IEC C13+(1)IEC C19                                                                                                                                                   |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | IEC C13:10A Maks.<br>IEC C19:16A Maks.                                                                                                                                  |
| Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)  | 16A (Maks.)                                                                                                                                                             |
| Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)  | 16A (Maks.)                                                                                                                                                             |
| OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej) | Tak                                                                                                                                                                     |
| Właściwości fizyczne                |                                                                                                                                                                         |
| Wymiary(D x S x W)                  | 48.20 x 4.44 x 4.50 cm<br>(18.98 x 1.75 x 1.77 in.)                                                                                                                     |
| Masa                                | 0.67 kg ( 1.48 lb )                                                                                                                                                     |
| Długość przewodu zasilającego       | 10 stóp (3×2.5mm2)                                                                                                                                                      |
| Środowiskowe                        |                                                                                                                                                                         |
| Temperatura (praca/przechowywanie)  | 0 – 40°C / -20 – 60°C<br>*Gdy temperatura otoczenia zbliża się do 40 stopni, zaleca się obniżenie obciążenia do 60%, aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa. |
| Wysokość nad poziomem morza         | 3000m                                                                                                                                                                   |
| Zgodność                            |                                                                                                                                                                         |
| Weryfikacja EMC                     | -                                                                                                                                                                       |
| Weryfikacja bezpieczeństwa          | LVD                                                                                                                                                                     |
| Uwaga                               | Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.                |

**Diagram****ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.