

PE0210S

Podstawowe PDU 1U z ochroną przeciwprzepięciową

PE0210SA



Listwa Aten PE0210S to 10-wyściowa, montowalna w racku jednostka PDU (Power Distribution Unit) o wysokości 1U, oferująca gniazda wyjściowe IEC lub NEMA. Dystrybuuje ona niefiltrowane zasilanie do 10 gniazd z jednej wtyczki zasilającej. PE0210S zapewnia również ochronę przed przepięciami, zapobiegając uszkodzeniom sprzętu na skutek przepięć i skoków napięcia. Zintegrowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zawiera wskaźnik LED, informujący o stanie urządzenia.

Aluminiowa obudowa pomaga przedłużyć żywotność urządzenia a dzięki wytrzymałej konstrukcji wykonanej z odpornego na uderzenia materiału zapewnia maksymalną trwałość. Podstawowe PDU 1U można łatwo zamontować na ścianie, meblach drewnianych lub stole roboczym.

Funkcje

- Oszczędność miejsca - konstrukcja 1U
- Modele z gniazdami IEC lub NEMA
- Ochrona przed przepięciami
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Wykonana z aluminium
- Wykorzystanie w centrach danych, serwerowniach i dla urządzeń telekomunikacyjnych

Specyfikacje

Function	PE0210SA	PE0210SB	PE0210SG
Elektryczne			
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 V AC	100-240 V AC	100-240 V AC
Maksymalny prąd wejściowy	20A Maks (UL de-rated 16A Max)	20A Maks (UL derating 16A Max)	16A (Maks)
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	For A Plug: NEMA L5-20P For A2 Plug: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	For G Plug: IEC-320 C20 For Z Plug: Chinese 16A
Moc wejściowa	2400VA(Maks); 1920VA(UL de-rated)	4800VA(Maks); 3840VA(UL de-rated)	3840VA(Maks)
Typ gniazda	(10) NEMA 5-20R	(10) IEC 320 C13	(10) IEC 320 C13

Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A (Max)
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	20A Max (UL derating 16A Max)	16A (Max)
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	20A Max (UL de-rated 16A Max)	20A Max (UL derating 16A Max)	16A (Max)
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	Tak	Tak	Tak
Właściwości fizyczne			
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
Masa	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)	0.67 kg (1.48 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(12#)	10ft(12#)	10ft(3*2.5mm2)
Środowiskowe			
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 – 40°C / -20 – 60°C *Gdy temperatura otoczenia zbliża się do 40 stopni, zaleca się zmniejszenie obciążenia do 60%, aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa.	0 – 40°C / -20 – 60°C *Gdy temperatura otoczenia zbliża się do 40 stopni, zaleca się zmniejszenie obciążenia do 60%, aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa..	0 – 40°C / -20 – 60°C *Gdy temperatura otoczenia zbliża się do 40 stopni, zaleca się zmniejszenie obciążenia do 60%, aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa.
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m	3000m
Zgodność			
Weryfikacja EMC	FCC Class A	FCC Class A	-
Weryfikacja bezpieczeństwa	By Request	By Request	LVD
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.		

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.