

VC060

Emulator DVI EDID



ATEN VC060 to emulator DVI EDID służący do emulowania i zapisywania parametrów EDID wyświetlacza oraz dostarczania w stały i niezawodny sposób danych EDID do urządzenia źródłowego DVI w celu efektywnej optymalizacji rozdzielczości obrazu.

Emulator ATEN DVI EDID jest wygodnym narzędziem zapewniającym niezakłócone oglądanie obrazu w dowolnej instalacji wizyjnej. Emulator EDID udostępnia trzy wygodne metody wybierania trybu EDID: tryb domyślny (Default), tryb programowania (Programming) oraz tryb uczenia (Learning). Urządzenie jest wyposażone w łatwy w obsłudze kreator EDID to szybkiego podglądu i zapisywania ustawień EDID oraz zarządzania nimi.

Funkcje

- Wysoka jakość obrazu – rozdzielczość telewizji HD: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA oraz WUXGA (1920 x 1200)
- [Kreator EDID – umożliwia łatwe zarządzanie ustawieniami EDID](#)
- [Wybór trybu EDID – domyślny \(Default\), uczenie \(Learning\), programowanie \(Programming\)](#)
- Automatyczne zarządzanie komunikacją EDID między połączonymi urządzeniami
- Szybkość transmisji sygnałów do 2,25 Gb/s (obsługa wyświetlania 1080p)
- Wskaźniki LED określające źródło sygnału wideo
- Obsługa ekranów panoramicznych
- Obsługa podłączania na gorąco
- Nie jest wymagane zasilanie *

* Jeśli urządzenie źródłowe nie otrzymuje wystarczającej mocy, możliwe jest podłączenie zewnętrznego kabla zasilającego.

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo DVI-I (białe)
Impedancja	100 Ω
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo DVI-I (białe)
Impedancja	100 Ω
Ustawienia EDID	Tryb EDID: Domyślny/Nauka/Użytkownika (obsługa kreatora EDID)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:0.13W:1BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.15 kg (0.33 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.90 x 7.86 x 2.45 cm (3.11 x 3.09 x 0.96 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.