


VC180

Konwerter VGA na HDMI z obsługą audio



VC180 jest konwerterem VGA na HDMI z obsługą audio. Umożliwia oglądanie danych ze źródła VGA na wyświetlaczu HDMI wraz z dźwiękiem w jakości stereo. Obsługuje zasilanie z dwóch źródeł: z portu VGA lub z zasilacza. VC180 pobiera zasilanie z portu VGA. Jeśli jednak urządzenie źródłowe nie dostarcza zasilania, możliwe jest podłączenie konwertera VC180 do źródła zasilania. VC180 jest urządzeniem kompaktowym, elastycznym i wygodnym w instalacji. Nie jest wymagane instalowanie oprogramowania. Wystarczy wykonać odpowiednie połączenia sprzętowe.

Resolution
1920 x 1080



Video In

HDB-15



Video Out

HDB-15

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Funkcje

- Konwertuje sygnał VCA na wyjście HDMI
- Obsługa analogowego sygnału audio stereo
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1080p (WUXGA)
- Przycisk pozycji ekranu — ustawienia pozycji ekranu można zapisać dla każdej rozdzielczości wyjściowej
- Obsługa platform Windows i Mac
- Obsługa dwóch źródeł zasilania: port VGA lub zasilacz (w przypadku, gdy port VGA nie może dostarczyć odpowiedniego zasilania)
- Automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego wideo
- Wskaźnik LED
- Zgodność ze standardem HDMI
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Niewymagane oprogramowanie — brak problemów z kompatybilnością czy instalacją

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDB-15 (niebieskie)
Impedancja	75 Ω
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne)
Impedancja	100 Ω
Wideo	
Maks. zegara pikseli	165 MHz
Maks. rozdzielczość	Do 1080p
Audio	
Wejście	1 x gniazdo Mini Jack Stereo (zielone)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:2.62W:12BTU/h Uwaga: ● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego. ● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.16 kg (0.35 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.90 x 7.81 x 2.44 cm (3.11 x 3.07 x 0.96 in.)
Partia w opakowaniu	20 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.