

## VM8604

4-portowa płyta wyjściowa DVI



4-portowa płyta wyjściowa DVI VM8604 zapewnia łatwy sposób na przekierowanie dowolnego z 4 źródeł audio/wideo do dowolnego z 4 wyświetlaczy, używanych w połączeniu z modularnym przełącznikiem matrycowym firmy ATEN.

Płyta VM8604 obsługuje technologię Seamless Switch™, która zapewnia funkcję przełączania wideo w czasie rzeczywistym, wbudowany moduł skalowania, obsługujący różne rozdzielczości wideo oraz zaawansowaną technologię EDID, umożliwiającą płynne przełączanie wyświetlaczy, zapewniając doskonałą jakość obrazu.

### Funkcje

- Doskonała jakość wideo — do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Zgodność z HDCP 1.4
- Seamless Switch™ — zapewnia ciągłe przełączanie strumieni wideo w czasie rzeczywistym i stabilną transmisję sygnałów
- Wbudowany moduł skalujący w każdym porcie wyjścia, zapewniający obsługę funkcji skalowania dla różnych rozdzielczości wideo
- EDID Expert — umożliwia optymalny wybór ustawień EDID w celu zapewnienia płynnego uruchamiania i najwyższej jakości wyświetlacza
- Wbudowany kreator EDID - oferuje łatwy sposób na dostosowanie ustawień EDID
- Konstrukcja umożliwiająca wymianę, zapewniająca łatwą integrację kart wejścia/wyjścia
- Włączona obsługa dźwięku

### Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	4 x gniazdo DVI-D (białe)
Impedancja	100 Ω
Wyjście wideo	
Interfejsy	4 x gniazdo DVI-D (białe)
Impedancja	100 Ω
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	6,75 Gb/s (2,25 Gb/s na tor)

Maks. zegara pikseli	225 MHz
Zgodność	Zgodne z HDCP 1.4
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1200
Maks. odległość	5 m
Audio	
Wejście	4 x 5-pinowe złącze śrubowe *Typ sygnału audio: stereo, zbalansowany/niezbalansowany
Wyjście	4 x 5-pinowe złącze śrubowe *Typ sygnału audio: stereo, zbalansowany/niezbalansowany
Zasilanie	Pobór mocy: 20,10 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.55 kg ( 1.21 lb )
Wymiary(D x S x W)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Partia w opakowaniu	2 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.