

VE874

Aktywny optyczny kabel HDMI, 50m



Aktywny optyczny kabel HDMI VE874 wykorzystuje unikalną technologię AOC+™ firmy ATEN umożliwiającą konwersję pomiędzy sygnałami wejściowymi i optycznymi w celu przesyłu danych przy optymalnie wysokiej przepustowości. Ten odporny na zakłócenia elektromagnetyczne kabel o długości 50 m oferuje pełną obsługę rozdzielczości 1080p, dając możliwość pracy w trudnych warunkach a zarazem zapewniając poprawę prędkości i odległości przesyłu. Jest w pełni zgodny ze standardami HDMI i zapewnia obsługę transmisji wysokiej prędkości, w trybie 3D i rozdzielczości 4K x 2K. Stanowi doskonałe rozwiązanie do rozszerzenia zasięgu komunikacji typu „digital signage” w różnych warunkach np. w dużych centrach handlowych lub w obiektach szpitalnych.



Funkcje

- Konwertuje elektryczne sygnały danych do sygnałów optycznych
- HDMI (3D, 4kx2k, Deep Color); zgodność z HDCP
- Doskonała jakość wideo – do 4096 x 2160
- Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne zapewnia czyste przesyłanie sygnału
- Łatwa instalacja dzięki kablowi światłowodowemu
- Zasilany moduł zdalny (z kabla USB)
- Wysoka prędkość przesyłu danych – 10,2 Gb/s
- Technologia plug-and-play – nie jest wymagane oprogramowanie

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A męskie (czarny)
Impedancja	100 Ω
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI typ A męskie (czarny)
Impedancja	100 Ω

Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10,2 Gbps
Maks. zegara pikseli	340 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K) Zgodność z HDCP Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 4K przy 50 m *Obsługa 4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 60 Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 przy 30 Hz (4:4:4)
Audio	
Wejście	1 x HDMI typ A męskie (czarny)
Wyjście	1 x HDMI typ A męskie (czarny)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	5 V DC; 1 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	TBD
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.