
VS881

8-portowy przełącznik wideo



VS881 to 8-portowy przełącznik wideo. Umożliwia wyświetlanie obrazu z 8 niezależnych komputerów stacjonarnych lub przenośnych na jednym monitorze lub przez jeden projektor multimedialny. Jest to doskonałe rozwiązanie na potrzeby prezentacji i prelekcji w zastosowaniach korporacyjnych i edukacyjnych.

Funkcje

- Wyświetlanie obrazu z ośmiu różnych komputerów na jednym monitorze lub projektorze
- Nowoczesna, koncentryczna konstrukcja z intuicyjnie rozplanowanymi złączami, zapewniająca łatwy i szybki dostęp
- Szybkie i wygodne wybieranie komputera za pomocą przycisków lub pilota na podczerwień
- Bardzo płaski pilot - można go łatwo przechowywać w samym urządzeniu
- Przełączanie elektroniczne, zapewniające większą niezawodność i trwałość
- Łatwa instalacja - niewymagane oprogramowanie - niewymagana konfiguracja
- Bardzo wysoka jakość grafiki - rozdzielczość do 2048 x 1536; DDC, DDC2, DDC2B
- Obsługa monitorów VGA, SVGA, XGA, UXGA, QXGA oraz Multisync
- Automatyczny wybór sygnału wejściowego (auto)

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	8 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Żeńskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	10 m
Wideo	
Maks. szerokość pasma	300 mHz
Maks. rozdzielczość	Do 1920 x 1440
Maks. odległość	Do 10 m
Sterowanie	
Podczerwień	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (czarny)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC
Pobór mocy	DC5V:1.22W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.45 kg (0.99 lb)
Wymiary(D x S x W)	17.35 x 19.13 x 4.50 cm (6.83 x 7.53 x 1.77 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram

