Simply Better Connections

VS0108H

8-portowy rozdzielacz HDMI



Rozdzielacz (splitter) VS0108H HDMI jest przeznaczony dla osób, które muszą rozdzielić cyfrowy sygnał obrazu wysokiej rozdzielczości pochodzący z jednego źródła na osiem wyświetlaczy HDMI jednocześnie. Obsługuje wszelkie urządzenia ze złączem HDMI, takie jak odtwarzacze DVD, przystawki satelitarne oraz wszystkie wyświetlacze HDMI. Rozgałęźnik VS0108H HDMI jest zgodny z normą HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), w związku z czym sprawdza się w połączeniu ze wszystkimi wyświetlaczami HDMI w kinach domowych, a także w zastosowaniach korporacyjnych, edukacyjnych i handlowych.


Funkcje

- Możliwość podłączenia jednego źródła wideo HDMI do ośmiu wyświetlaczy HDMI jednocześnie
- Możliwość kaskadowego połączenia w trzech poziomach
- Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
- Częstotliwość odświeżania do 60 Hz
- Nadawanie sygnału na dużą odległość — do 20 m (24 AWG) oraz 15 m (28 AWG)
- Obsługa wysokiej rozdzielczości: HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA oraz WUXGA (1920 x 1200)
- Obsługa 12-bitowej głębi kolorów w formatach HDMI
- Zgodność z normą DDC
- Zgodność z normą HDMI 1.3b
- Zgodność z normą HDCP 1.1
- Zgodność z normą HDMI CEC
- Szybkość transmisji sygnałów do 2,25 Gb/s (obsługa wyświetlania 1080p)
- Montaż w stelażu

Specyfikacje

Połączenia ekranu	
Bezpośrednie	8
Maksymalnie	512 (połączenie kaskadowe)
Złącza	
Urządzenie	1 x HDMI typ A żeńskie (czarne)
Ekran	8 x HDMI Typ A Żeńskie (czarny)
Gniazdo zasilania	1 x gniazdo DC
Diody LED	
Zasilanie	1 (pomarańczowe)
Wejście	1 (zielony)
Wyjście 1–8	8 (zielony)
Wideo	HDTV do 1080p; Komputer do WUXGA (1920 x 1200)
Pobór mocy	5,3 V DC; 9,5 W
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	1.74 kg
Wymiary(D x S x W)	43.20 x 15.40 x 4.40 cm
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.