

VS1208T

8-portowy rozdzielacz audio/video po kablu Cat 5



Rozdzielacz VS1208T A/V Over Cat 5 to rozdzielacz przeznaczony do podłączania jednego źródła do 8 monitorów na dużych odległościach. Dzięki uwzględnieniu sugerowanych zgodnych odbiorników*, rozdzielacz VS1208T A/V Over Cat 5 może stanowić kompletne rozwiązanie, idealne dla wszelkich profesjonalnych instalacji A/V, które wymagają dostarczania zawartości multimedialnej do wielu miejsc docelowych położonych w odległości do 300 m od źródła.

* Sugerowane zgodne urządzenia odbiorcze:

Odbiornik [VE170R](#) A/V Over Cat 5

Odbiornik [VE170RQ](#) A/V Over Cat 5 z funkcją usuwania pochylenia

Odbiornik [VE172R](#) A/V Over Cat 5 z funkcją kaskady

Funkcje

- Jedno wejście audio-wideo, 8 wyjścia audio-wideo przez przewód Cat 5e
- Obsługa wyświetlacza lokalnego + 8 wyświetlaczy zdalnych
- Obsługa częstotliwości do 225 MHz
- Przedłużenie sygnału za pomocą przewodu Cat 5e do 300 m
- Bardzo wysoka jakość grafiki — rozdzielczość do 1920 x 1200 przy 60 Hz
- Obsługa audio (mono)
- Wbudowane zabezpieczenie antyelektrostatyczne 8KV/15KV
- Montaż w stelażu

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 Męskie (niebieski)
Impedancja	75 Ω
Maks. odległość	1,8 m
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDB-15 żeńskie (niebieskie) — wyjście lokalne 8 x RJ-45 żeńskie
Impedancja	75 Ω

Wideo	
Maks. szerokość pasma	225 MHz
Maks. rozdzielczość / odległość	Do 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 150m; 1280 x 1024 przy 60 Hz przy 300m
Audio	
Wejście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Wyjście	1 x gniazdo Mini Stereo Żeńskie (Zielony)
Złącza	
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)
Pobór mocy	DC5.3V:7.04W:33BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.64 kg (1.41 lb)
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
Partia w opakowaniu	5 szt.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.