

VS182B

Rozdzielacz HDMI 2-portowy True 4K



Rozdzielacz HDMI True 4K VS182B jest doskonałym rozwiązaniem dla każdego kto chce wysłać sygnał wideo wysokiej rozdzielczości na dwa urządzenia wyświetlające w tym samym czasie. Można go używać z każdym urządzeniem HDMI takim jak odtwarzacz DVD, dekodery satelitarne czy też komputery i wysłać obraz na monitory, wyświetlacze, projektory czy też telewizory.

Rozdzielacz VS182B True 4K HDMI jest kompatybilny z HDMI 2.0, 4K at 60Hz (4:4:4) i obsługuje również przesyłanie audio, co czyni go doskonałym rozwiązaniem dla kin domowych, biur, szkół oraz zastosowań komercyjnych.



Funkcje

- Podłączenie jednego źródła HDMI do dwóch urządzeń wyświetlających HDMI w tym samym czasie
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); kompatybilność z HDCP 2.2
- Obsługa HDR
- Obsługa rozdzielczości maksymalnie do 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz (4:4:4)
- Transmisja na długie dystanse - do 15 m (1920x1200)/ 1.8 m (4K) *
- Maksymalna częstotliwość do 600 MHz
- Maksymalna szybkość danych do 18 Gbps (6 Gbps na magistralę)
- Wskazanie LED zasilania i urządzeń źródłowych
- EDID Expert™ – Wybór optymalnych ustawień EDID dla płynnego włączania urządzeń oraz wysokiej jakości obrazu dla różnych rozdzielczości podłączanych urządzeń wyświetlających poprzez przełączniki DIP (ustawienia Port 1, Default oraz Auto)
- Plug-and-play – Brak konieczności instalacji oprogramowania


* Kompatybilne z [2L-7D02H](#) marki ATEN

Specyfikacje

Wejście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	1.8m / 4K@60Hz (4:4:4)

Wyjście wideo	
Interfejsy	2 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100 Ω
Maks. odległość	1.8m / 4K@60Hz (4:4:4) 15m / 1920 x 1200
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gbps(6 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP Compatible
Maks. rozdzielczość	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Audio	
Wejście	1 x HDMI Type A Female (Black)
Wyjście	2 x HDMI Type A Female (Black)
Złącza	
Zasilanie	1 x DC Jack
Pobór mocy	DC5V:4.24W:20BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0-40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.32 kg (0.7 lb)
Wymiary(D x S x W)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
Partia w opakowaniu	20 pcs
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.