Simply Better Connections

VK330

Panel dotykowy 10.1”



ATEN VK330 to panel dotykowy wyposażony w pojemnościowy, wielodotykowy ekran TFT-LCD o przekątnej 10,1" z preinstalowaną aplikacją ATEN Control System. Panel ten jest kompatybilny z kontolerami systemu sterowania ATEN.

VK330 wspiera standard Power over Ethernet (PoE+), co pozwala na przesyłanie do zasilania i danych poprzez pojedynczy kabel Ethernet. Sprawia to, że VK330 doskonale nadaje się do obsługi specyficznych środowisk, w których wymagane jest stałe i przewodowe połączenie w celu zapewnienia stabilności i wysokich wymagań bezpieczeństwa.

Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów o wysokim poziomie bezpieczeństwa, takich jak służby mundurowe, szpitale, urzędy państwowe i pomieszczenia zarządów firm. Panel dotykowy może być montowany na biurku za pomocą zestawu do montażu na stole (ATEN VK304) lub dowolnego standardowego uchwytu VESA 75 x 75 mm oraz, w celu zapewnienia maksymalne elastyczności instalacji, dostępny jest dodatkowy zestaw do montażu na ścianie (ATEN VK302).

System sterowania ATEN to standardowy system zarządzania oparty na sieci Ethernet, składający się z kontrolerów, modułów rozszerzających, interfejsów sterowania i konfiguratora, który łączy wszystkie urządzenia sprzętowe w celu zapewnienia scentralizowanego sterowania urządzeniami bezpośrednio i bez wysiłku z dowolnego urządzenia przenośnego lub interfejsu systemu sterowania ATEN. Teraz panel dotykowy VK330 dołącza do rodziny ATEN Control System, dzięki czemu nasze rozwiązanie systemu sterowania jest kompletne i spełnia wysokie wymagania stawiane aplikacjom docelowym.


Funkcje

- Panel dotykowy o przekątnej 10.1”
- Fabrycznie zainstalowana aplikacja ATEN Control System; zaprojektowany do zintegrowanego zastosowania z systemem sterowania ATEN
- Obsługuje Power over Ethernet (PoE+), co pozwala na zasilanie i komunikację poprzez pojedynczy kabel Ethernet
- Pojemnościowy ekran multi-touch
- Elastyczna instalacja i możliwość podłączenia dodatkowego zestawu do montażu na ścianie (ATEN VK302) i na stole (ATEN VK304), a także kompatybilność z dowolnymi standardowymi uchwytami VESA 75 x 75 mm

Specyfikacje

Procesor	Czterordzeniowy
Pamięć	
SDRAM	2GB
Flash	16GB
Specyfikacje panelu	
Typ wyświetlacza	TFT-LCD
Rozmiar	10.1"
Ekran dotykowy	Pojemnościowy
Rozdzielczość	1280 x 800
Współczynnik proporcji	16 : 10
Głębia koloru	8 bit
Współczynnik kontrastu	800 : 1
Podświetlenie	LED
Kąt widzenia	± 85° (H), ± 85° (V)
Luminancja	500 cd/m²
Interfejsy	
Ethernet	1 x gniazdo RJ-45, 10/100/1000 BaseT
USB	1 x USB typ A
Wejście zasilania	
PoE	802.3 at PoE+
Pobór mocy	DC12V:12.8W:43.65BTU POE:14W:47.77BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 – 40°C
Temperatura przechowywania	–10 – 55°C
Wilgotność	10 - 80% RH, bez kondensacji
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Plastik
Masa	0.68 kg (1.5 lb)
Wymiary(D x S x W)	25.22 x 17.78 x 2.45 cm (9.93 x 7 x 0.96 in.)
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Diagram



ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.